Institut belge des services postaux et des télécommunications

Décision du Conseil de l'IBPT du 4 novembre 2026 concernant les interfaces radio relatives aux systèmes de transport intelligents (ITS)

Institut belge des services postaux et des télécommunications
Boulevard du Roi Albert II 32 bte 10 | 1000 Bruxelles
T +32 2 226 88 88 | **www.ibpt.be**

TABLE DES MATIÈRES

1. Base juridique 3
2. Rétroactes....3
3. Description....4
4. Autorisations 4
5. Consultation 5
6. Décision 6
7. Voies de recours....6
Annexe 1 : Spécifications d'interfaces radioélectriques 7
Annexe 2 : Conditions d'utilisation des autorisations générales d'utilisation du spectre radioélectrique .9

1. Base juridique

1. L'article 40 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, ci-après LCE, mentionne : « *Sans préjudice des conditions fixées dans le cadre d'une autorisation, l'Institut peut soumettre l'utilisation des équipements hertziens à des exigences supplémentaires aux exigences essentielles visées à l'article 32 pour ce qui a trait à l'utilisation efficace et optimisée du spectre radioélectrique, à la prévention des brouillages préjudiciables ou à la prévention des perturbations électromagnétiques. L'Institut publie ces exigences supplémentaires sur son site Internet. Une mention de celles-ci est également publiée au Moniteur belge*. ». Sur cette base, l'IBPT édicte l'interface radio reprise en annexe.

2. Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les équipements sont fixées par cette interface radio, de même que les bandes de fréquences sur lesquelles ces équipements peuvent fonctionner. La présente décision contient par conséquent les règles qui doivent être prises en compte en ce qui concerne les équipements en question. Cette interface radio est nécessaire pour une utilisation efficace des bandes de fréquences et pour éviter des brouillages préjudiciables aux radiocommunications; elle fait également partie du plan national de fréquences.

2. Rétroactes

3. Il s'agit de l'interface radio I01-01 concernant les systèmes de transport intelligent routiers.

4. Cette interface est définie en application de la Décision d'exécution (UE) 2026/1800 de la Commission du 24 juillet 2026 modifiant la décision d'exécution (UE) 2020/1426 en ce qui concerne l'introduction de canaux de fréquences plus larges dans la bande de fréquences de 5,9 GHz harmonisée au niveau de l'Union pour les applications des systèmes de transport intelligents routiers liées à la sécurité[1].

5. Les systèmes de transport intelligents (ITS) englobent les ITS routiers et les ITS ferroviaires urbains.

6. Les ITS routiers comprennent des systèmes coopératifs reposant sur des communications en temps réel entre le véhicule (voitures, camions, bicyclettes, motocyclettes, tramways, engins de chantier, engins agricoles, équipements pour piétons et cyclistes) et son environnement (autres véhicules, infrastructures, etc.). Dans certains cas, ces équipements ITS routiers peuvent également être utilisés en dehors de la voirie (par exemple, sur des sites industriels ou agricoles ou sur des chantiers).

7. Les ITS ferroviaires urbains sont constitués de systèmes de transport public guidés en permanence par au moins un système de gestion et de contrôle et utilisés pour exploiter des services urbains et périurbains de transport local de voyageurs, séparés de la circulation automobile et piétonne. Les ITS peuvent améliorer considérablement l'efficacité du système de transport, la sécurité du trafic et le confort lors des déplacements.

[1] *Journal officiel de l'Union européenne, série* L du 28 juillet 2026, p. 1 à 4.

3. Description

8. L'interface I01-01 concerne les systèmes de transport intelligents routiers dans la bande de fréquences 5875 – 5925 MHz. Ce sont des systèmes de transport intelligents utilisés pour tout type de transport routier (y compris en cas d'utilisation en dehors de la voirie) permettant des communications de sécurité entre véhicules (V2V) et entre infrastructures et véhicules (I2V). Les STI équipant des lignes ferroviaires non séparées de la circulation automobile ou piétonne (telles que les tramways et les véhicules légers sur rail) sont également considérés comme faisant partie des STI routiers.

9. L'interface I01-01 remplace l'interface I01-01 qui fait partie de l'annexe à la décision du Conseil de l'IBPT du 20 décembre 2022 concernant les interfaces radio relatives aux systèmes de transport intelligents (ITS).

10. L'interface est modifiée afin d'implémenter les évolutions récentes en matière de normalisation qui vont dans le sens d'une utilisation de canaux de 20 MHz dans la gamme de fréquences 5875-5925 MHz désignée pour les applications des STI routiers liées à la sécurité.

11. En permettant aux applications des STI routiers liées à la sécurité d'accéder à des canaux plus larges du spectre radioélectrique, en plus des canaux de 10 MHz actuellement harmonisés, il deviendrait possible de mettre en oeuvre des cas d'utilisation de base et avancés. Ceux-ci présentent l'avantage de simplifier la mise en oeuvre et d'optimiser l'utilisation du spectre, tout en maintenant une approche technologiquement neutre de l'utilisation du spectre.

4. Autorisations

12. L'article 13/1 de la LCE soumet à une autorisation ou à un droit d'utilisation la détention ou l'utilisation d'un équipement hertzien.

13. L'article 13/2 de la LCE permet à l'IBPT d'octroyer une autorisation générale couvrant tous les équipements où une autorisation ou un droit d'utilisation n'est pas nécessaire pour maximiser l'efficience de l'utilisation du spectre.

14. Les équipements repris dans l'interface adoptée par la présente décision font l'objet d'une autorisation générale.

15. L'interface radio adoptée par la présente décision est reprise à l'annexe 1. A la ligne 9, le régime d'autorisation est précisé, en d'autre mots si une une autorisation individuelle est exigée. Les interfaces radio pour lesquelles aucune autorisation individuelle n'est requise (soumises à une autorisation générale) seront également indiquées à l'annexe 2. Vu que pour l'interface radio adoptée par la présente décision une autorisation individuelle n'est pas nécessaire, elle est indiquée à l'annexe 2.

16. L'annexe 2 à cette décision remplace l'annexe 2 à la décision du Conseil du 29 mars 2022 concernant les autorisations générales. Cette annexe reprend tous les équipements soumis à une autorisation générale en date de la publication de cette décision (c'est-à-dire à la fois l'interface radio adoptée par la présente décision et les interfaces radio adoptées précédemment).

5. Consultation

17. En application de l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, le Conseil de l'IBPT a publié le projet de cette décision le 25 septembre 2026 pour consultation publique. Celle-ci s'est achevée le 25 octobre 2026. Une contribution a été reçue de Yunex Traffic.

18. Yunex Traffic soutient l'implémentation de la Décision d'exécution (UE) 2026/1800 de la Commission du 24 juillet 2026 modifiant la décision d'exécution (UE) 2020/1426 en ce qui concerne l'introduction de canaux de fréquences plus larges dans la bande de fréquences de 5,9 GHz harmonisée au niveau de l'Union pour les applications des systèmes de transport intelligents routiers liées à la sécurité.

6. Décision

19. L'interface radio reprise à l'annexe 1 entre en vigueur le jour de la publication de la présente décision sur le site Internet de l'IBPT.

20. L'annexe 2 à cette décision remplace l'annexe 2 à la décision du Conseil du 29 mars 2022 concernant les autorisations générales le jour de la publication de la présente décision sur le site Internet de l'IBPT.

7. Voies de recours

21. Conformément à l'article 2, §1 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, vous avez la possibilité d'introduire un recours contre cette décision devant la Cour des marchés, Place Poelaert 1, B-1000 Bruxelles. Les recours sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée, à laquelle est jointe la décision attaquée, et déposée au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles dans un délai de soixante jours à partir de la notification de la décision ou à défaut de notification, après la publication de la décision ou à défaut de publication, après la prise de connaissance de la décision.

22. La requête contient, à peine de nullité, les mentions requises par l'article 2, §2 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges. Si la requête contient des éléments que vous considérez comme confidentiels, vous devez l'indiquer de manière explicite et déposer, à peine de nullité, une version non-confidentielle de celle-ci. L'Institut publie sur son site Internet la requête notifiée par le Greffe de la juridiction. Toute partie intéressée peut intervenir à la cause dans les trente jours qui suivent cette publication.

Bernardo Herman
Membre du Conseil

Peggy Valcke
Membre du Conseil

Stefaan Vyverman
Membre du Conseil

Michel Van Bellinghen
Président du Conseil

Annexe 1 : Spécifications d'interfaces radioélectriques

Belgique	Spécification d'interface radio	Systèmes de transport intelligents (STI)	I01-01 - V4.1 – 04/11/2026

	Nr	Paramètre	Description	Commentaires
Partie normative	1	Service de Radiocommunication	Mobile	
	2	Application	Systèmes de transport intelligents	ITS routiers
	3	Bande de fréquences	5875-5925 MHz	5915-5925 MHz est limité aux applications impliquant uniquement la connectivité entre infrastructures et véhicules (I2V).
	4	Canalisation	<=10 MHz. Deux blocs peuvent être combinés en un seul canal contigu de 20 MHz.	L'utilisation du canal de 20 MHz formé par deux blocs de 10 MHz dans la bande de fréquences 5905-5925 MHz est limitée aux communications d'infrastructure à véhicule (I2V).
	5	Modulation/Largeur de bande occupée		
	6	Direction/Séparation		
	7	Puissance d'émission/Densité de puissance	Densité spectrale de puissance maximale (p.i.r.e. moyenne) : 23 dBm/MHz Puissance d'émission totale maximale (p.i.r.e. moyenne) : 33 dBm avec une plage de commande de puissance d'émission (TPC) capable de réduire la puissance totale de son maximum à 3 dBm p.i.r.e.	
	8	Accès et règles d'utilisation des canaux	Les techniques d'accès au spectre et d'atténuation du brouillage qui offrent un niveau de performance approprié sont utilisées conformément à la directive 2014/53/UE (RED). Si des méthodes pertinentes sont décrites dansdes normes harmonisées ou dans des parties de telles normes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes au niveau de performance associé à ces techniques doivent être garanties.	
	9	Régime d'autorisation	Autorisation générale	Fonctionnement sur NIB/NPB (Base non-interférence/ base non-protection)
	10	Exigences essentielles additionnelles	Émissions non désirées au-dessus de 5 925 Mhzi <= -30 dBm/MHz p.i.r.e.	
	11	Bases pour la planification des fréquences		
Partie informative	12	Changements prévus		
	13	Référence	Décision d'Excecution (UE) 2020/1426 de la Commission; ECC DEC(08)01; EN 302 571	Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive 2014/53/UE (RED) comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.
	14	Numéro de notification		
	15	Remarques	Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE	

Annexe 2 : Conditions d'utilisation des autorisations générales d'utilisation du spectre radioélectrique

Bande de Fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
6765-6795 kHz	SRD/applications non spécifiques	B01-01-V3.1 (21-03-2017)
13553-13567 kHz	SRD/applications non spécifiques	B01-02-V3.1 (21-03-2017)
26957-27283 kHz	SRD/applications non spécifiques	B01-03-V3.1 (21-03-2017)
26990-27000 kHz	SRD/applications non spécifiques	B01-04-V3.1 (21-03-2017)
27040-27050 kHz	SRD/applications non spécifiques	B01-05-V3.1 (21-03-2017)
27090-27100 kHz	SRD/applications non spécifiques	B01-06-V3.1 (21-03-2017)
27140-27150 kHz	SRD/applications non spécifiques	B01-07-V3.1 (21-03-2017)
27190-27200 kHz	SRD/applications non spécifiques	B01-08-V3.1 (21-03-2017)
40.66-40.7 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-09-V4.1 (03-05-2018)
169.4-169.475 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-10-V4.1 (08-05-2025)
169.4-169.4875 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-11-V4.1 (18-02-2020)
169.4875-169.5875 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-12-V4.1 (18-02-2020)
169.5875-169.8125 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-13-V4.1 (18-02-2020)
433.05-434.79 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-14-V4.1 (08-05-2025)
433.05-434.79 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-15-V4.1 (18-02-2020)
434.04-434.79 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-18-V5.1 (08-05-2025)
863-865 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-19-V4.1 (03-05-2018)
865-868 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-20-V4.1 (18-02-2020)
868-868.6 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-21-V4.1 (18-02-2020)
868.7-869.2 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-22-V4.1 (18-02-2020)
869.4-869.65 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-23-V4.1 (18-02-2020)
869.7-870 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-25-V3.1 (21-03-2017)
869.7-870 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-26-V4.1 (18-02-2020)
2400-2483.5 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-27-V3.1 (21-03-2017)
5725-5875 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-28-V3.1 (21-03-2017)

Bande de Fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
3100-4800 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-29-V3.1 (21-03-2017)
6000-9000 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-30-V3.1 (21-03-2017)
6000-8500 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-31-V3.1 (21-03-2017)
24-24.25 GHz	SRD/applications non spécifiques	B01-32-V3.1 (21-03-2017)
57-64 GHz	SRD/applications non spécifiques	B01-33-V4.1 (18-02-2020)
61-61.5 GHz	SRD/applications non spécifiques	B01-34-V3.1 (21-03-2017)
122-122.25 GHz	SRD/applications non spécifiques	B01-35-V4.1 (03-05-2018)
244-246 GHz	SRD/applications non spécifiques	B01-36-V3.1 (21-03-2017)
122.25-123 GHz	SRD/applications non spécifiques	B01-37-V4.1 (03-05-2018)
865-868 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-38-V4.1 (03-05-2018)
874-874.4 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-39-V3.1 (28-06-2022)
917.3-918.9 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-40-V3.1 (28-06-2022)
916.1-919.4 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-41-V4.1 (21-10-2025)
870-873 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-42-V1.1 (28-07-2020)
442.2-450 kHz	SRD/applications non spécifiques	B01-43-V1.1 (18-02-2020)
862-863 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-44-V1.1 (18-02-2020)
915-918 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-45-V1.1 (28-07-2020)
863-870 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-46-V1.1 (28-07-2020)
863-870 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-48-V2.1 (02-07-2024)
87.5-108 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-49-V4.1 (08-05-2025)
2400-2483.5 MHz	Systèmes de transmission de données à large bande	B02-01-V1.2 (19-03-2010)
57-66 GHz	Systèmes sans fil à très large débit (MGWS)	B02-02-V1.2 (19-03-2010)
5150-5250 MHz	Systèmes de transmission de données à large bande	B03-01-V4.1 (14-03-2023)
5250-5350 MHz	Systèmes de transmission de données à large bande	B03-02-V4.1 (14-03-2023)

Bande de Fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
5470-5725 MHz	Systèmes de transmission de données à large bande	B03-03-V4.1 (14-03-2023)
916.4-919.4 MHz	Systèmes de transmission de données à large bande	B03-04-V3.1 (21-10-2025)
863-868 MHz	Systèmes de transmission de données à large bande	B03-05-V1.1 (28-07-2020)
915.8-918 MHz	Systèmes de transmission de données à large bande	B03-06-V1.1 (28-07-2020)
5945-6425 MHz	Systèmes de transmission de données à large bande	B03-07-V2.1 (29-03-2022)
5945-6425 MHz	Systèmes de transmission de données à large bande	B03-08-V3.1 (21-10-2025)
5795-5815 MHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-01-V3.1 (18-02-2020)
21.65-26.65 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-03-V2.1 (21-03-2017)
24.25-26.65 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-04-V1.1 (21-03-2017)
24.05-24.075 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-05-V1.1 (21-03-2017)
24.075-24.15 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-06-V1.1 (21-03-2017)
24.075-24.15 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-07-V1.1 (21-03-2017)
24.075-24.15 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-08-V1.1 (21-03-2017)
24.15-24.25 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-09-V1.1 (21-03-2017)
24.25-24.495 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-10-V1.1 (21-03-2017)
24.25-24.5 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-11-V1.1 (21-03-2017)
24.495-24.5 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-12-V1.1 (21-03-2017)
63.72-65.88 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-13-V3.1 (18-02-2020)
76-77 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-14-V3.1 (18-02-2020)
76-77 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-15-V4.1 (08-05-2025)
77-81 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-16-V2.1 (21-03-2017)
77-81 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-17-V1.1 (02-07-2024)
26990-27000 kHz	Télécommande pour modèles réduits	B05-01A-V2.1 (13-08-2014)
27040-27050 kHz	Télécommande pour modèles réduits	B05-01B-V2.1 (13-08-2014)
27090-27100 kHz	Télécommande pour modèles réduits	B05-01C-V2.1 (13-08-2014)

Bande de Fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
27140-27150 kHz	Télécommande pour modèles réduits	B05-01D-V2.1 (13-08-2014)
27190-27200 kHz	Télécommande pour modèles réduits	B05-01E-V2.1 (13-08-2014)
34.995-35.335 MHz	Télécommande pour modèles réduits	B05-02-V2.1 (13-08-2014)
40.57-40.66 MHz	Télécommande pour modèles réduits	B05-03-V2.1 (13-08-2014)
40.66-40.67 MHz	Télécommande pour modèles réduits	B05-04A-V2.1 (13-08-2014)
40.67-40.68 MHz	Télécommande pour modèles réduits	B05-04B-V2.1 (13-08-2014)
40.68-40.69 MHz	Télécommande pour modèles réduits	B05-04C-V2.1 (13-08-2014)
40.69-40.7 MHz	Télécommande pour modèles réduits	B05-04D-V2.1 (13-08-2014)
70.0125-70.2625 MHz	Télécommande pour modèles réduits	B05-05-V2.1 (13-08-2014)
9-59.75 kHz	SRD/Applications inductives	B06-01-V3.1 (13-08-2014)
59.75-60.25 kHz	SRD/Applications inductives	B06-02-V3.1 (13-08-2014)
60.25-74.75 kHz	SRD/Applications inductives	B06-03-V3.1 (13-08-2014)
74.75-75.25 kHz	SRD/Applications inductives	B06-04-V3.1 (13-08-2014)
75.25-77.25 kHz	SRD/Applications inductives	B06-05-V3.1 (13-08-2014)
77.25-77.75 kHz	SRD/Applications inductives	B06-06-V3.1 (13-08-2014)
77.75-90 kHz	SRD/Applications inductives	B06-07-V3.1 (13-08-2014)
90-119 kHz	SRD/Applications inductives	B06-08-V3.1 (13-08-2014)
119-128.6 kHz	SRD/Applications inductives	B06-09-V3.1 (13-08-2014)
128.6-129.6 kHz	SRD/Applications inductives	B06-10-V3.1 (13-08-2014)
129.6-135 kHz	SRD/Applications inductives	B06-11-V3.1 (13-08-2014)
135-140 kHz	SRD/Applications inductives	B06-12-V3.1 (13-08-2014)
140-148.5 kHz	SRD/Applications inductives	B06-13-V3.1 (13-08-2014)
148.5-5000 kHz	SRD/Applications inductives	B06-14-V4.1 (02-07-2024)
3155-3400 kHz	SRD/Applications inductives	B06-16-V3.1 (13-08-2014)
5-30 MHz	SRD/Applications inductives	B06-17-V4.1 (02-07-2024)

Bande de Fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
6765-6795 kHz	SRD/Applications inductives	B06-18-V3.1 (13-08-2014)
7400-8800 kHz	SRD/Applications inductives	B06-19-V3.1 (13-08-2014)
10200-11000 kHz	SRD/Applications inductives	B06-20-V3.1 (13-08-2014)
13553-13567 kHz	SRD/Applications inductives	B06-21-V4.1 (18-02-2020)
26957-27283 kHz	SRD/Applications inductives	B06-23-V3.1 (13-08-2014)
0-9 kHz	SRD/Applications inductives	B06-24-V2.1 (28-07-2020)
2446-2454 MHz	RFID	B07-01-V2.2 (13-08-2014)
2446-2454 MHz	RFID	B07-02-V2.2 (13-08-2014)
865-865.6 MHz	RFID	B07-03-V2.2 (13-08-2014)
865-868 MHz	RFID	B07-04-V3.1 (03-05-2018)
867.6-868 MHz	RFID	B07-05-V2.2 (13-08-2014)
916.1-918.9 MHz	RFID	B07-06-V3.1 (02-07-2024)
915-918 MHz	RFID	B07-07-V1.1 (28-07-2020)
400-600 kHz	RFID	B07-08-V2.1 (02-07-2024)
13553-13567 kHz	RFID	B07-09-V1.1 (18-02-2020)
6000-8500 MHz	Radiorepérage	B08-01-V1.1 (26-09-2017)
24.05-26.5 GHz	Radiorepérage	B08-02-V1.1 (26-09-2017)
57-64 GHz	Radiorepérage	B08-03-V1.1 (26-09-2017)
75-85 GHz	Radiorepérage	B08-04-V1.1 (26-09-2017)
76-77 GHz	Radiorepérage	B08-05-V2.1 (08-05-2025)
4500-7000 MHz	TLPR	B08-07-V1.1 (30-06-2010)
8.5-10.6 GHz	TLPR	B08-08-V1.1 (30-06-2010)
24.05-27 GHz	TLPR	B08-09-V1.1 (30-06-2010)
57-64 GHz	TLPR	B08-10-V1.1 (30-06-2010)
75-85 GHz	TLPR	B08-11-V1.1 (30-06-2010)

Bande de Fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
17.1-17.3 GHz	GBSAR	B08-12-V3.1 (08-05-2025)
2400-2483.5 MHz	Radiorepérage	B08-13-V1.1 (18-02-2020)
122.25-130 GHz	Radiorepérage	B08-14-V1.1 (02-07-2024)
134-148.5 GHz	Radiorepérage	B08-15-V1.1 (02-07-2024)
174.8-182 GHz	Radiorepérage	B08-16-V1.1 (02-07-2024)
185-190 GHz	Radiorepérage	B08-17-V1.1 (02-07-2024)
231.5-250 GHz	Radiorepérage	B08-18-V1.1 (02-07-2024)
116-148.5 GHz	Radiorepérage	B08-19-V1.1 (02-07-2024)
167-182 GHz	Radiorepérage	B08-20-V1.1 (02-07-2024)
231.5-250 GHz	Radiorepérage	B08-21-V1.1 (02-07-2024)
116-148.5 GHz	Radiorepérage	B08-22-V1.1 (02-07-2024)
167-182 GHz	Radiorepérage	B08-23-V1.1 (02-07-2024)
231.5-250 GHz	Radiorepérage	B08-24-V1.1 (02-07-2024)
116-148.5 GHz	Radiorepérage	B08-25-V1.1 (02-07-2024)
167-182 GHz	Radiorepérage	B08-26-V1.1 (02-07-2024)
231.5-250 GHz	Radiorepérage	B08-27-V1.1 (02-07-2024)
116-260 GHz	Radiorepérage	B08-28-V1.1 (02-07-2024)
69.8-79.9 GHz	Radiorepérage	B08-29-V1.1 (08-05-2025)
76.5-80.5 GHz	Radiorepérage	B08-30-V1.1 (08-05-2025)
448.1125-448.4125 MHz	Implants médicaux actifs	B09-01-V3.1 (26-09-2017)
457.5125-457.6125 MHz	Implants médicaux actifs	B09-02-V3.1 (26-09-2017)
467.7375-467.9375 MHz	Implants médicaux actifs	B09-03-V3.1 (26-09-2017)
470.0125-470.2125 MHz	Implants médicaux actifs	B09-04-V3.1 (26-09-2017)
2483.5-2500 MHz	Implants médicaux actifs	B09-05-V3.1 (08-05-2025)
29.7-47.0 MHz	Microphones sans fil/ In-ear monitoring/ Intercom	B10-01-V3.2 (29-03-2022)

Bande de Fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
202-209 MHz	Microphones sans fil/ In-ear monitoring/ Intercom	B10-02-B-V3.1 (09-08-2012)
518-526 MHz	Microphones sans fil/ In-ear monitoring/ Intercom	B10-03-B-V3.1 (09-08-2012)
534-542 MHz	Microphones sans fil/ In-ear monitoring/ Intercom	B10-03-D-V3.1 (09-08-2012)
821.5-826 MHz	Microphones sans fil/ In-ear monitoring/ Intercom	B10-05-V6.1 (08-05-2025)
826-832 MHz	Microphones sans fil/ In-ear monitoring/ Intercom	B10-06-V6.1 (08-05-2025)
863-865 MHz	Microphones sans fil/ In-ear monitoring/ Intercom	B10-07-V4.1 (08-05-2025)
1785-1804.8 MHz	Microphones sans fil/ In-ear monitoring/ Intercom	B10-08-V7.1 (08-05-2025)
1800-1805 MHz	Microphones sans fil/ In-ear monitoring/ Intercom	B10-08-A-V2.1 (29-03-2022)
916.1-916.5 MHz	Systèmes numériques pour utilisation à l'intérieur	B10-14-A-V2.1 (29-03-2022)
917.3-917.7 MHz	Systèmes numériques pour utilisation à l'intérieur	B10-14-B-V2.1 (29-03-2022)
918.5-918.9 MHz	Systèmes numériques pour utilisation à l'intérieur	B10-14-C-V2.1 (29-03-2022)
918.7-920.1 MHz	Systèmes numériques pour utilisation à l'intérieur	B10-14-D-V2.1 (29-03-2022)
169.475-169.4875 MHz	Alarmes et alarmes sociales	B11-01-V3.1 (21-03-2017)
169.5875-169.6 MHz	Alarmes et alarmes sociales	B11-02-V3.1 (21-03-2017)
868.6-868.7 MHz	Alarmes et alarmes sociales	B11-03-V4.1 (02-07-2024)
869.2-869.25 MHz	Alarmes et alarmes sociales	B11-04-V4.1 (02-07-2024)
869.25-869.3 MHz	Alarmes et alarmes sociales	B11-05-V4.1 (02-07-2024)
869.3-869.4 MHz	Alarmes et alarmes sociales	B11-06-V4.1 (02-07-2024)
869.65-869.7 MHz	Alarmes et alarmes sociales	B11-07-V4.1 (02-07-2024)
36.6-36.8 MHz	Liaisons audio à large bande	B12-01-V3.1 (26-09-2017)
37-37.2 MHz	Liaisons audio à large bande	B12-02-V3.1 (26-09-2017)
37.8-38 MHz	Liaisons audio à large bande	B12-03-V3.1 (26-09-2017)
863-865 MHz	Liaisons audio à large bande	B12-04-V3.1 (26-09-2017)
1795-1800 MHz	Liaisons audio à large bande	B12-06-V3.1 (26-09-2017)
984-7484 kHz	Applications ferroviaires	B13-01-V2.1 (21-03-2017)

Bande de Fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
7300-23000 kHz	Applications ferroviaires	B13-02-V2.1 (21-03-2017)
27090-27100 kHz	Applications ferroviaires	B13-03-V2.1 (21-03-2017)
2446.25-2453.75 MHz	Applications ferroviaires	B13-04-V2.1 (21-03-2017)
76-77 GHz	Applications ferroviaires	B13-05-V2.1 (21-03-2017)
9-315 kHz	ULP-AMI	B14-01-V2.2 (08-06-2011)
315-600 kHz	ULP-AID	B14-02-V3.1 (02-07-2024)
12500-20000 kHz	ULP-AID	B14-03-V2.1 (02-07-2024)
30-37.5 MHz	ULP-MMI	B14-04-V2.2 (08-06-2011)
401-402 MHz	ULP-AMI et leurs périphériques associés	B14-05-V2.1 (02-07-2024)
402-405 MHz	ULP-AMI	B14-06-V3.1 (02-07-2024)
405-406 MHz	ULP-AMI et leurs périphériques associés	B14-07-V2.1 (02-07-2024)
0-9 kHz	Aide pour malentendants	B15-01-V1.1 (28-07-2020)
169.4-169.475 MHz	Aide pour malentendants	B15-03-V4.1 (02-07-2024)
169.4875-169.5875 MHz	Aide pour malentendants	B15-04-V4.1 (02-07-2024)
173.965-216 MHz	Aide pour malentendants	B15-05-V2.1 (02-07-2024)
863-868 MHz	Systèmes de transmission de données à large bande	B16-01-V1.1 (03-05-2018)
57-71 GHz	Systèmes de transmission de données à large bande	B16-02-V1.1 (18-02-2020)
57-71 GHz	Systèmes de transmission de données à large bande	B16-03-V1.1 (18-02-2020)
57-71 GHz	Systèmes de transmission de données à large bande	B16-04-V1.1 (18-02-2020)
456.9-457.1 kHz	Repérage, suivi et acquisition de données	B17-01-V2.1 (21-03-2017)
169.4-169.475 MHz	Repérage, suivi et acquisition de données	B17-02-V2.1 (21-03-2017)
5725-5875 MHz	Repérage, suivi et acquisition de données	B17-03-V2.1 (21-03-2017)
2483.5-2500 MHz	Repérage, suivi et acquisition de données	B17-04-V1.1 (03-05-2018)
2483.5-2500 MHz	Repérage, suivi et acquisition de données	B17-05-V1.1 (03-05-2018)
430-440 MHz	Repérage, suivi et acquisition de données	B17-06-V1.1 (18-02-2020)

Bande de Fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
870-873 MHz	Repérage, suivi et acquisition de données	B17-07-V1.1 (28-07-2020)
915-918 MHz	Repérage, suivi et acquisition de données	B17-08-V1.1 (28-07-2020)
0-1600 MHz	SRD/UWB/Utilisation générique	B20-01-V4.1 (19-11-2024)
1600-2700 MHz	SRD/UWB/Utilisation générique	B20-02-V4.1 (19-11-2024)
2700-3100 MHz	SRD/UWB/Utilisation générique	B20-03-V4.1 (19-11-2024)
3100-3400 MHz	SRD/UWB/Utilisation générique	B20-04-V4.1 (19-11-2024)
3400-3800 MHz	SRD/UWB/Utilisation générique	B20-05-V4.1 (19-11-2024)
3800-4800 MHz	SRD/UWB/Utilisation générique	B20-06-V4.1 (19-11-2024)
4800-6000 MHz	SRD/UWB/Utilisation générique	B20-07-V4.1 (19-11-2024)
6000-8500 MHz	SRD/UWB/Utilisation générique	B20-08-V4.1 (19-11-2024)
8500-9000 MHz	SRD/UWB/Utilisation générique	B20-09-V4.1 (19-11-2024)
9-10.6 GHz	SRD/UWB/Utilisation générique	B20-10-V4.1 (19-11-2024)
10.6-3000 GHz	SRD/UWB/Utilisation générique	B20-11-V4.1 (19-11-2024)
0-1730 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-01-V3.1 (13-11-2019)
1730-2200 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-02-V3.1 (13-11-2019)
2200-2500 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-03-V3.1 (13-11-2019)
2500-2690 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-04-V3.1 (13-11-2019)
2690-2700 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-05-V3.1 (13-11-2019)
2700-2900 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-06-V3.1 (13-11-2019)
2900-3400 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-07-V3.1 (13-11-2019)
3400-3800 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-08-V3.1 (13-11-2019)
3800-4800 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-09-V3.1 (13-11-2019)
4800-5000 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-10-V3.1 (13-11-2019)
5000-5250 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-11-V3.1 (13-11-2019)
5250-5350 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-12-V3.1 (13-11-2019)

Bande de Fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
5350-5600 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-13-V3.1 (13-11-2019)
5600-5650 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-14-V3.1 (13-11-2019)
5650-5725 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-15-V3.1 (13-11-2019)
5725-6000 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-16-V3.1 (13-11-2019)
6000-8500 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-17-V3.1 (13-11-2019)
8500-9000 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-18-V3.1 (13-11-2019)
9-10.6 GHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-19-V1.1 (13-11-2019)
10.6-3000 GHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-20-V1.1 (13-11-2019)
0-1730 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-21-V1.1 (13-11-2019)
1730-2200 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-22-V1.1 (13-11-2019)
2200-2500 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-23-V1.1 (13-11-2019)
2500-2690 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-24-V1.1 (13-11-2019)
2690-2700 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-25-V1.1 (13-11-2019)
2700-2900 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-26-V1.1 (13-11-2019)
2900-3400 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-27-V1.1 (13-11-2019)
3400-3800 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-28-V1.1 (13-11-2019)
3800-4800 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-29-V1.1 (13-11-2019)
4800-5000 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-30-V1.1 (13-11-2019)
5000-5250 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-31-V1.1 (13-11-2019)
5250-5350 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-32-V1.1 (13-11-2019)
5350-5600 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-33-V1.1 (13-11-2019)
5600-5650 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-34-V1.1 (13-11-2019)
5650-5725 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-35-V1.1 (13-11-2019)
5725-6000 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-36-V1.1 (13-11-2019)
6000-8500 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-37-V1.1 (13-11-2019)

Bande de Fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
8500-9000 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-38-V1.1 (13-11-2019)
9-10.6 GHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-39-V1.1 (13-11-2019)
10.6-3000 GHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-40-V1.1 (13-11-2019)
0-1600 MHz	SRD/UWB/géolocalisation	B22-01-V2.1 (13-11-2019)
1600-2700 MHz	SRD/UWB/géolocalisation	B22-02-V2.1 (13-11-2019)
2700-3400 MHz	SRD/UWB/géolocalisation	B22-03-V2.1 (13-11-2019)
3400-3800 MHz	SRD/UWB/géolocalisation	B22-04-V2.1 (13-11-2019)
3800-6000 MHz	SRD/UWB/géolocalisation	B22-05-V2.1 (13-11-2019)
6000-8500 MHz	SRD/UWB/géolocalisation	B22-06-V2.1 (13-11-2019)
8500-9000 MHz	SRD/UWB/géolocalisation	B22-07-V2.1 (13-11-2019)
9-10.6 GHz	SRD/UWB/géolocalisation	B22-08-V2.1 (13-11-2019)
10.6-3000 GHz	SRD/UWB/géolocalisation	B22-09-V2.1 (13-11-2019)
0-1600 MHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-01-V2.1 (13-11-2019)
1600-2700 MHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-02-V2.1 (13-11-2019)
2700-3100 MHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-03-V2.1 (13-11-2019)
3100-3400 MHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-04-V2.1 (13-11-2019)
3400-3800 MHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-05-V2.1 (13-11-2019)
3800-4800 MHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-06-V2.1 (13-11-2019)
4800-6000 MHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-07-V2.1 (13-11-2019)
6000-8500 MHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-08-V2.1 (13-11-2019)
8500-9000 MHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-09-V2.1 (13-11-2019)
9-10.6 GHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-10-V2.1 (13-11-2019)
10.6-3000 GHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-11-V2.1 (13-11-2019)
3800-4200 MHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-12-V1.1 (13-11-2019)
6000-8500 MHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-13-V1.1 (13-11-2019)

Bande de Fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
6000-8500 MHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-14-V1.1 (19-11-2024)
0-1600 MHz	SRD/UWB/utilisation à bord des aéronefs	B24-01-V2.1 (13-11-2019)
1600-2700 MHz	SRD/UWB/utilisation à bord des aéronefs	B24-02-V2.1 (13-11-2019)
2700-3400 MHz	SRD/UWB/utilisation à bord des aéronefs	B24-03-V2.1 (13-11-2019)
3400-3800 MHz	SRD/UWB/utilisation à bord des aéronefs	B24-04-V2.1 (13-11-2019)
3800-6000 MHz	SRD/UWB/utilisation à bord des aéronefs	B24-05-V2.1 (13-11-2019)
6000-6650 MHz	SRD/UWB/utilisation à bord des aéronefs	B24-06-V2.1 (13-11-2019)
6650-6675.2 MHz	SRD/UWB/utilisation à bord des aéronefs	B24-07-V2.1 (13-11-2019)
6675.2-8500 MHz	SRD/UWB/utilisation à bord des aéronefs	B24-08-V2.1 (13-11-2019)
8.5-10.6 GHz	SRD/UWB/utilisation à bord des aéronefs	B24-09-V2.1 (13-11-2019)
10.6-3000 GHz	SRD/UWB/utilisation à bord des aéronefs	B24-10-V2.1 (13-11-2019)
9-315 kHz	Radiorepérage	B28-01-V1.1 (28-06-2022)
148-5000 kHz	Radiorepérage	B28-02-V1.1 (28-06-2022)
5-30 MHz	Radiorepérage	B28-03-V1.1 (28-06-2022)
30-130 MHz	Radiorepérage	B28-04-V1.1 (28-06-2022)
0-1600 MHz	Radiorepérage, localisation, traçage et acquisition des données	B29-01-V1.1 (19-11-2024)
1600-2700 MHz	Radiorepérage, localisation, traçage et acquisition des données	B29-02-V1.1 (19-11-2024)
2700-3100 MHz	Radiorepérage, localisation, traçage et acquisition des données	B29-03-V1.1 (19-11-2024)
3100-3400 MHz	Radiorepérage, localisation, traçage et acquisition des données	B29-04-V1.1 (19-11-2024)
3400-3800 MHz	Radiorepérage, localisation, traçage et acquisition des données	B29-05-V1.1 (19-11-2024)
3800-4200 MHz	Radiorepérage, localisation, traçage et acquisition des données	B29-06-V1.1 (19-11-2024)
4200-4800 MHz	Radiorepérage, localisation, traçage et acquisition des données	B29-07-V1.1 (19-11-2024)
4800-6000 MHz	Radiorepérage, localisation, traçage et acquisition des données	B29-08-V1.1 (19-11-2024)
6000-8500 MHz	Radiorepérage, localisation, traçage et acquisition des données	B29-09-V1.1 (19-11-2024)
8.5-10.6 GHz	Radiorepérage, localisation, traçage et acquisition des données	B29-10-V1.1 (19-11-2024)

Bande de Fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
10.6-3000 GHz	Radiorepérage, localisation, traçage et acquisition des données	B29-11-V1.1 (19-11-2024)
6000-8500 MHz	Radiorepérage, localisation, traçage et acquisition des données	B29-12-V1.1 (19-11-2024)
517.5-518.5 kHz	Maritime	C01-01-V1.1 (25-10-2018)
1525-1559 MHz	Maritime	C01-10-V1.1 (25-10-2018)
517.5-518.5 kHz	Maritime	C02-01-V1.1 (25-10-2018)
26960-27410 kHz	Citizens Band (CB)	D01-01-V1.2 (26-09-2017)
446-446.2 MHz	PMR-446	D03-01-V4.1 (28-07-2020)
446-446.2 MHz	PMR-446	D03-02-V4.1 (28-07-2020)
59-63 GHz	Faisceaux Hertziens numériques 60 GHz	E27-01-V2.1 (30-07-2018)
1880-1900 MHz	Téléphones sans fil	G02-01-V1.1 (19-12-2023)
5875-5925 MHz	Systèmes de transport intelligents (STI)	I01-01-V4.1 (04-11-2026)
5855-5875 MHz	Systèmes de transport intelligents (ITS)	I01-02-V4.1 (08-05-2025)
5875-5935 MHz	Systèmes de transport intelligents (ITS)	I01-04-V1.1 (20-12-2022)
823.5-875 kHz	Systèmes de transport intelligents (ITS)	I01-05-V1.1 (02-07-2024)
14-14.25 GHz	Service fixe par satellite	K01-02-V2.1 (19-12-2023)
14-14.25 GHz	Service fixe par satellite	K01-03-V2.1 (19-12-2023)
14.25-14.5 GHz	Service fixe par satellite	K01-05-V1.1 (19-07-2022)
27.5-27.8285 GHz	Service fixe par satellite	K01-06-V2.1 (19-12-2023)
28.4445-28.9485 GHz	Service fixe par satellite	K01-07-V2.1 (19-12-2023)
29.4525-29.5 GHz	Service fixe par satellite	K01-08-V2.1 (19-12-2023)
29.5-30 GHz	Service fixe par satellite	K01-09-V2.1 (19-12-2023)
29.5-30 GHz	Service fixe par satellite	K01-10-V2.1 (19-12-2023)
27.5-27.8285 GHz	Service fixe par satellite	K01-11-V1.1 (19-07-2022)
28.4445-28.9485 GHz	Service fixe par satellite	K01-12-V1.1 (19-07-2022)
29.4525-29.5 GHz	Service fixe par satellite	K01-13-V1.1 (19-07-2022)

Bande de Fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
29.5-30 GHz	Service fixe par satellite	K01-14-V1.1 (19-07-2022)
28.4445-28.9485 GHz	Service fixe par satellite	K01-15-V1.1 (19-07-2022)
27.5-27.8285 GHz	Service fixe par satellite	K01-16-V1.1 (19-07-2022)
29.4525-29.5 GHz	Service fixe par satellite	K01-17-V1.1 (19-07-2022)
29.5-30 GHz	Service fixe par satellite	K01-18-V1.1 (19-07-2022)
14-14.5 GHz	Service fixe par satellite	K01-19-V1.1 (19-07-2022)
14-14.5 GHz	Service fixe par satellite	K01-20-V1.1 (19-07-2022)
148-150.05 MHz	Service mobile par satellite	K02-01-V1.1 (19-07-2022)
399.9-400.05 MHz	Service mobile par satellite	K02-02-V1.1 (19-07-2022)
406-406.1 MHz	Service mobile par satellite	K02-03-V1.1 (19-07-2022)
1610-1613.5 MHz	Service mobile par satellite	K02-04-V1.1 (19-07-2022)
1610-1626.5 MHz	Service mobile par satellite	K02-05-V1.1 (19-07-2022)
1613.8-1626.5 MHz	Service mobile par satellite	K02-06-V1.1 (19-07-2022)
1626.5-1645.5 MHz	Service mobile par satellite	K02-07-V1.1 (19-07-2022)
1631.5-1634.5 MHz	Service mobile par satellite	K02-08-V1.1 (19-07-2022)
1646.5-1660.5 MHz	Service mobile par satellite	K02-09-V1.1 (19-07-2022)
1656.5-1660.5 MHz	Service mobile par satellite	K02-10-V1.1 (19-07-2022)
1670-1675 MHz	Service mobile par satellite	K02-11-V1.1 (19-07-2022)
1980-2010 MHz	Service mobile par satellite	K02-12-V1.1 (19-07-2022)
5925-6425 MHz	Service mobile par satellite	K03-01-V1.1 (19-07-2022)
14-14.25 GHz	Service mobile par satellite	K03-02-V1.1 (19-07-2022)
14.25-14.5 GHz	Service mobile par satellite	K03-03-V1.2 (19-12-2023)
14-14.5 GHz	Service mobile par satellite	K03-05-V1.1 (19-07-2022)
401-403 MHz	Service fixe par satellite	K05-04-V1.1 (02-07-2024)
862-863 MHz	LPD-S	K06-01-V1.1 (14-07-2026)

Bande de Fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
863-870 MHz	LPD-S	K06-02-V1.1 (14-07-2026)
863-870 MHz	LPD-S	K06-03-V1.1 (14-07-2026)
863-865 MHz	LPD-S	K06-04-V1.1 (14-07-2026)
865-868 MHz	LPD-S	K06-05-V1.1 (14-07-2026)
868-868.6 MHz	LPD-S	K06-06-V1.1 (14-07-2026)
868.7-869.2 MHz	LPD-S	K06-07-V1.1 (14-07-2026)
869.4-869.65 MHz	LPD-S	K06-08-V1.1 (14-07-2026)
869.7-870 MHz	LPD-S	K06-09-V1.1 (14-07-2026)
869.7-870 MHz	LPD-S	K06-10-V1.1 (14-07-2026)