



BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

Kenmerk : radio-interfaces (4)

RAADPLEGING

In toepassing van artikel 19, eerste lid, van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector publiceert de Raad van het BIPT hieronder een ontwerp van Besluit met betrekking tot radio-interface B10. Elke persoon die hierbij rechtstreeks en persoonlijk betrokken is, wordt uitgenodigd zijn standpunt hierover uit te brengen ten laatste op 8 februari 2008 per brief, fax of e-mail gericht aan :

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie
Dhr. F. Baert
Administrateur
Sterrenkundelaan 14, bus 21
1210 BRUSSEL
Fax : 02 226 88 82
E-mail : freddy.baert@bipt.be

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT

van 9 januari 2008

met betrekking tot

Radio-interface B10

ONTWERP

INHOUDSOPGAVE

ACHTERGROND.....	3
BESLUIT.....	3
BEROEPSMOGELIJKHEDEN.....	3

ACHTERGROND

Sinds het inwerkingtreden van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, is het BIPT bevoegd voor het uitvaardigen van technische voorschriften betreffende het gebruik van de radioapparatuur (art. 40). Op basis hiervan vaardigt het BIPT onderstaande radio-interface uit. Deze vervangt de bestaande interface B10 die deel uitmaakt van de bijlagen bij het ministerieel besluit van 19 oktober 1979 betreffende de private radioverbindingen.

De radio-interface in kwestie diende te worden aangepast aan de gewijzigde toestand van het frequentiespectrum. Deze heeft betrekking op toestellen voor radiocommunicatie met beperkt bereik bedoeld voor draadloze microfoons, bepaalde intercomsystemen, apparaten voor gehoorgestoorden en op toestellen voor reportageverbindingen.

BESLUIT

De als bijlage opgenomen radio-interface wordt van kracht op de dag van de publicatie van dit besluit op de website van het BIPT.

BEROEPSMOGELIJKHEDEN

Overeenkomstig de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003, hebt u de mogelijkheid om tegen dit besluit beroep aan te tekenen bij het hof van beroep te Brussel, Poelaertplein 1, B-1000 Brussel binnen zestig dagen na de kennisgeving ervan. Het hoger beroep wordt ingesteld: 1° bij akte van een gerechtsdeurwaarder die aan de tegenpartij wordt betekend; 2° bij een verzoekschrift dat, in zoveel exemplaren als er betrokken partijen zijn, ingediend wordt op de griffie van het gerecht in hoger beroep; 3° bij ter post aangetekende brief die aan de griffie wordt gezonden; 4° bij conclusie, ten aanzien van iedere partij die bij het geding aanwezig of vertegenwoordigd is. Met uitzondering van het geval waarin het hoger beroep bij conclusie wordt ingesteld, vermeldt de akte van hoger beroep, op straffe van nietigheid de vermeldingen van artikel 1057 van het gerechtelijk wetboek.

M. Van Bellinghen
Lid van de Raad

G. Deneff
Lid van de Raad

C. Rutten
Lid van de Raad

E. Van Heesvelde
Voorzitter van de Raad

Annexe à la décision du Conseil de l'IBPT du xx/xx/2008 relative à l'interface radio B10

Interface radio B10 (V2.1) pour appareils de radiocommunication à courte distance pour des microphones sans fils, certains systèmes d'intercom, les appareils pour les malentendants et pour appareils pour des liaisons de reportages.

Détails du plan de fréquences et spécifications techniques de ces appareils de radiocommunications.

AVANT-PROPOS

- La description donnée par la Belgique fixe les exigences minimales des équipements relatives à l'utilisation efficace du spectre (exigence essentielle 3.2, voir article 3.2 de la directive 1999/5/CE).
- Cette interface radio comprend également un certain nombre d'éléments informatifs comme le régime des licences à appliquer, le service de radiocommunications auquel appartient l'appareil et la norme harmonisée présumant de la conformité avec l'exigence essentielle 3.2.
- En ce qui concerne la définition des fréquences collectives, il est fait référence à l'article 1er, 13° de l'arrêté royal du 15 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées.

DEFINITIONS

1) L'attribution sur base de non-interférence et sans protection signifie qu'aucune interférence préjudiciable ne peut être causée à n'importe quel autre service de radiocommunication et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces appareils de radiocommunications contre des interférences préjudiciables dues aux services de radiocommunications.

2) à l'intérieur : à l'intérieur de bâtiments ou de lieux dont l'armature apporte typiquement une atténuation nécessaire pour protéger les services de radiocommunications contre des brouillages préjudiciables ;

3) p.a.r. : puissance apparente rayonnée.

Bijlage bij het besluit van de Raad van het BIPT van xx/xx/2008 met betrekking tot radio-interface B10

Radio-interface B10 (V2.1) voor toestellen voor radiocommunicatie met beperkt bereik bedoeld voor draadloze microfoons, bepaalde intercomsystemen, apparaten voor gehoorgestoorden en voor toestellen voor reportageverbindingen.

Details van het frequentieplan en de technische specificaties voor deze toestellen voor radiocommunicatie.

VOORWOORD

- De Belgische beschrijving legt de minimum vereisten van de toestellen vast in verband met het efficiënt gebruik van het spectrum (essentiële eis, zie artikel 3.2 van de richtlijn 1999/5/EC).
- De radio-interface bevat ook een aantal informatieve elementen, zoals het toe te passen vergunningsregime, de radiodienst waartoe het toestel behoort en de geharmoniseerde norm die het vermoeden van conformiteit geeft met de essentiële eis 3.2.
- Wat de definitie van collectieve frequenties betreft wordt verwezen naar art. 1,13° van het koninklijk besluit van 15 oktober 1979 betreffende de private radioverbindingen.

DEFINITIES

1) Het toewijzen op interferentievrije en onbeschermd basis betekent dat er geen schadelijke storingen mogen worden veroorzaakt op gelijk welke andere radiocommunicatiediensten en dat er geen aanspraak kan gemaakt worden op bescherming voor deze radiotoestellen tegen schadelijke storingen veroorzaakt door radiocommunicatiediensten.

2) binnenshuis: binnen gebouwen of plaatsen waarvan de afscherming typisch voorziet in de nodige verzwakking om radiocommunicatiediensten tegen schadelijke storingen te beschermen;

3) e.u.v.: effectief uitgestraald vermogen.

1. Exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre.

1A. La fréquence de l'onde porteuse pour les microphones sans fil est choisie parmi les bandes de fréquences dans le tableau des fréquences collectives mentionné ci-dessous. La puissance maximale autorisée ainsi que l'espacement entre canaux dépendent de la bande de fréquences.

	Bandes de fréquences Frequentiebanden	Limites de puissance Toegelaten vermogen	Espacement entre canaux Kanaalafstand
a	29,700- 47,000 MHz	10 mW p.a.r./e.u.v.	50 kHz
b	174,000-216,000 MHz	50 mW p.a.r./e.u.v.	-
c	470,000-862,000 MHz	50 mW p.a.r./e.u.v.	-
d	863,000-865,000 MHz	10 mW p.a.r./e.u.v.	-
e	1785,000-1795,000 MHz	20 mW p.a.r./e.u.v. 50 mW p.a.r./e.u.v.	-
f	1795,000-1800,000 MHz	20 mW p.a.r./e.u.v. 50 mW p.a.r./e.u.v.	-

1B. Pour les appareils destinés à des malentendants, la fréquence de l'onde porteuse est choisie parmi les bandes de fréquences dans le tableau des fréquences collectives mentionné ci-dessous. La puissance maximale autorisée ainsi que l'espacement entre canaux autorisé dépendent de la bande de fréquences et ne peuvent dépasser les valeurs mentionnées ci-dessous.

	Bandes de fréquences Frequentiebanden	Limites de puissance Toegelaten vermogen	Espacement entre canaux Kanaalafstand
g	169,400-169,475 MHz	500 mW p.a.r./e.u.v.	max. 50kHz
h	169,4875-169,5875 MHz	500 mW p.a.r./e.u.v.	max. 50kHz

1. Minimum vereisten in verband met het efficiënt gebruik van het spectrum.

1A. De draaggolf frequentie voor draadloze microfoons wordt gekozen uit de frequentiebanden in de hieronder opgenomen tabel van collectieve frequenties. Het maximaal toegestane vermogen evenals de kanaalafstand zijn afhankelijk van de frequentieband.

1B. Voor de toestellen bestemd voor gehoorgestoorden wordt de draaggolf frequentie gekozen uit de frequentiebanden in de hieronder opgenomen tabel van collectieve frequenties. Het maximaal toegestane vermogen evenals de kanaalafstand zijn afhankelijk van de frequentieband en mogen de hieronder aangegeven waarden niet overschrijden.

1C. Pour les appareils destinés à des liaisons de reportages, la fréquence de l'onde porteuse est choisie parmi les bandes de fréquences dans le tableau des fréquences collectives mentionné ci-dessous. La puissance maximale autorisée ainsi que l'espacement entre canaux autorisé dépendent de la bande de fréquences et ne peuvent dépasser les valeurs mentionnées ci-dessous.

1C. Voor de toestellen bestemd voor reportageverbindingen wordt de draaggolf frequentie gekozen uit de frequentiebanden in de hieronder opgenomen tabel van collectieve frequenties. Het maximaal toegestane vermogen evenals de kanaalafstand zijn afhankelijk van de frequentieband en mogen de hieronder aangegeven waarden niet overschrijden.

	Bandes de fréquences Frequentiebanden	Limites de puissance Toegelaten vermogen	Espacement entre canaux Kanaalafstand
i	174,000-216,000 MHz	5W p.a.r./e.u.v.	-
j	470,000-862,000 MHz	5W p.a.r./e.u.v.	-

1D. Pour appareils destinés à des systèmes d'intercom, la fréquence de l'onde porteuse est choisie parmi les bandes de fréquences dans le tableau des fréquences collectives mentionné ci-dessous. La puissance maximale autorisée ainsi que l'espacement entre canaux autorisé dépendent de la bande de fréquences et ne peuvent dépasser les valeurs mentionnées ci-dessous.

1D. Voor toestellen bestemd voor intercomsystemen wordt de draaggolf frequentie gekozen uit de frequentiebanden in de hieronder opgenomen tabel van collectieve frequenties. Het maximaal toegestane vermogen evenals de kanaalafstand zijn afhankelijk van de frequentieband en mogen de hieronder aangegeven waarden niet overschrijden.

	Bandes de fréquences Frequentiebanden	Limites de puissance Toegelaten vermogen	Espacement entre canaux Kanaalafstand
k	470,000-862,000 MHz	200mW p.a.r./e.u.v.	-

1E. Bandes 1785-1795 et 1795-1800 MHz.

Une p.a.r. de 50mW est uniquement permise pour un microphone porté sur le corps.

1E. Banden 1785-1795 en 1795-1800 MHz .

Het effectief uitgestraald vermogen van 50 mW is enkel toegelaten in het geval een microfoon die op het lichaam gedragen wordt.

1F. Coefficient d'utilisation.

Pas de restriction concernant le coefficient d'utilisation.

1F. Activiteitscyclus

Er zijn geen beperkingen in verband met de activiteitscyclus.

2. Régime des licences (à titre informatif).

L'utilisation est soumise à une licence de l'IBPT.

Exemption de licence individuelle (une révision de l'AR concerné est en cours de préparation).

Les bandes suivantes seront permises sans licence individuelle:

-les microphones sans fil à bande étroite avec une puissance apparente rayonnée de 10 mW sur les fréquences suivantes:

- 35,020 MHz,
- 35,060 MHz,
- 36,640 MHz,
- 36,680 MHz,
- 36,700 MHz,
- 36,720 MHz,
- 36,760 MHz,
- 36,900 MHz,
- 36,940 MHz,
- 37,040 MHz,
- 37,080 MHz,
- 37,100 MHz,
- 37,120 MHz,
- 37,160 MHz,
- 37,840 MHz,
- 37,880 MHz,
- 37,900 MHz,
- 37,920 MHz,
- 37,960 MHz ;

-les microphones sans fil à bande large avec une puissance apparente rayonnée de 50 mW dans les canaux TV suivants :

- canal 9 (202-209MHz) ;
- canal 27 (518-526MHz) dans tout le pays ;
- canal 29 (534-542MHz) dans tout le pays sauf dans la province du Hainaut ;
- canal 69 (854-862MHz) dans tout le pays sauf en Flandre Occidentale ;

-les microphones sans fil dans la bande 863,000-865,000MHz avec une p.a.r. maximale de 10mW ;

-les microphones sans fil dans la bande 1795,000-1800,000MHz avec une p.a.r. maximale de 50mW ;

-les appareils pour les malentendants avec une puissance maximale de 500 mW dans les bandes suivantes :

- 169,400 – 169,4750 MHz ;
- 169,4875- 169,5875 MHz.

2. Vergunningsregime (informatief).

Het gebruik is onderworpen aan een vergunning van het BIPT.

Vrijstelling van individuele vergunning (een wijziging van het betreffende KB wordt voorbereid).

Volgende frequentietoewijzingen en/of banden zullen toegelaten zijn zonder vergunning:

-de smalbandige draadloze microfoons met een maximaal effectief uitgestraald vermogen van 10 mW op de volgende frequenties:

- 35,020 MHz,
- 35,060 MHz,
- 36,640 MHz,
- 36,680 MHz,
- 36,700 MHz,
- 36,720 MHz,
- 36,760 MHz,
- 36,900 MHz,
- 36,940 MHz,
- 37,040 MHz,
- 37,080 MHz,
- 37,100 MHz,
- 37,120 MHz,
- 37,160 MHz,
- 37,840 MHz,
- 37,880 MHz,
- 37,900 MHz,
- 37,920 MHz,
- 37,960 MHz;

-de breedbandige draadloze microfoons met een maximaal effectief uitgestraald vermogen van 50 mW in de volgende TV-kanalen:

- kanaal 9 (202-209MHz);
- kanaal 27 (518-526MHz) in het ganse land;
- kanaal 29 (534-542MHz) in het ganse land behalve in de provincie Henegouwen;
- kanaal 69 (854-862MHz) in het ganse land behalve in de provincie West-Vlaanderen;

-de draadloze microfoons in de band 863,000-865,000MHz met een maximaal e.u.v. van 10mW;

-de draadloze microfoons in de band 1795,000-1800,000MHz met een maximaal e.u.v. van 50 mW;

-de toestellen voor gehoorgestoorden met een maximaal e.u.v. van 500 mW in de volgende banden:

- 169,400 – 169,4750 MHz;
- 169,4875- 169,5875 MHz

3. Les canaux suivants sont utilisés par les instituts de radiodiffusion pour les microphones sans fil (à titre informatif) :

-VRT :

-canal 54 (734-742MHz) dans tout le pays;
-canal 51 (710-718MHz) dans les provinces de la Flandre Orientale et Occidentale, d'Anvers, du Brabant Flamand, du Limbourg et dans la Région Bruxelles Capitale;

-RTBF :

-canal 30 (542-550MHz) dans tout le pays ;
-canal 31 (550-558MHz) dans la Région Bruxelles Capitale et dans les provinces du Hainaut, de Namur et du Brabant Wallon ;
-canal 33 (566-574MHz) dans les provinces de Liège et du Luxembourg ;

-BRF :

-canal 52 (718-726MHz) dans les provinces de la Flandre Orientale et Occidentale, d'Anvers, du Brabant Flamand, du Limbourg et dans la Région Bruxelles Capitale;
-canal 53 (726-734MHz) en Communauté germanophone et dans les provinces de Liège, de Namur, du Luxembourg, du Hainaut et du Brabant Wallon ;

-VMMa :

-canal 24 (494-502MHz) dans tout le pays;
-canal 35 (582-590MHz) dans les provinces de la Flandre Orientale et Occidentale, d'Anvers, du Brabant Flamand, du Limbourg et dans la Région Bruxelles Capitale ;

-RTL-TVI :

-canal 24 (494-502MHz) dans tout le pays;
-canal 26 (510-518MHz) dans les provinces de Liège, de Namur, du Luxembourg, du Hainaut, du Brabant Wallon et dans la Région Bruxelles Capitale ;

-Be TV :

-Canal 21 (470-478MHz).

3. Volgende kanalen worden gebruikt voor de draadloze microfoons door de omroepinstellingen (informatief):

-VRT:

-kanaal 54 (734-742MHz) in het ganse land;
-kanaal 51 (710-718MHz) in de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams Brabant, Limburg en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

-RTBF:

-kanaal 30 (542-550MHz) in het ganse land;
-kanaal 31 (550-558MHz) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de provincies Henegouwen, Namen en Waals Brabant;
-kanaal 33 (566-574MHz) in de provincies Luik en Luxemburg;

-BRF:

-kanaal 52 (718-726MHz) in de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams Brabant, Limburg en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
-kanaal 53 (726-734MHz) in de Duitstalige Gemeenschap en de provincies Luik, Namen, Luxemburg, Henegouwen, Waals Brabant;

-VMMa:

-kanaal 24 (494-502MHz) in het ganse land
-kanaal 35 (582-590MHz) in de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams Brabant, Limburg en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

-RTL-TVI:

-kanaal 24 (494-502MHz) in het ganse land;
-kanaal 26 (510-518MHz) in de provincies Luik, Namen, Luxemburg, Henegouwen, Waals Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

-Be TV:

-kanaal 21(470-478MHz) in het ganse land.

4. Les canaux suivants sont utilisés pour certaines liaisons de reportage (à titre informatif):

- VRT : canal 54 (734-742MHz) dans tout le pays ;
- RTBF : canal 30 (542-550MHz) dans tout le pays ;
- BRF : canal 43 (646-654MHz) en Communauté germanophone et dans les provinces de Liège, de Namur, du Luxembourg, du Limbourg, du Hainaut et du Brabant Wallon.

-Une licence doit être demandée pour l'utilisation des liaisons de reportages. Les fréquences suivantes seront accordées suivant disponibilité :

-Dans les provinces de la Flandre Orientale et Occidentale, d'Anvers, du Brabant Flamand, du Limbourg, les fréquences suivantes (dans le canal 21) peuvent être autorisées :

- 475,200 MHz,
- 475,700 MHz,
- 476,100 MHz,
- 476,450 MHz.

-Dans les provinces de la Flandre Orientale et Occidentale, d'Anvers, du Brabant Flamand, du Limbourg et dans la Région Bruxelles Capitale, les fréquences suivantes (dans le canal 42) peuvent être autorisées :

- 643,200 MHz,
- 643,700 MHz,
- 644,100 MHz,
- 644,450 MHz.

-En Communauté germanophone, dans les provinces de Liège, de Namur, du Luxembourg, du Hainaut, du Brabant Wallon et dans la Région Bruxelles Capitale, les fréquences suivantes (dans le canal 23) peuvent être autorisées :

- 491,200 MHz,
- 491,700 MHz,
- 492,100 MHz,
- 492,450 MHz.

-En Communauté germanophone et dans les provinces de Liège, de Namur, de Luxembourg, du Hainaut et du Brabant Wallon, les fréquences suivantes (dans le canal 51) peuvent être autorisées :

- 715,200 MHz,
- 715,700 MHz,

4. Volgende kanalen worden gebruikt voor bepaalde reportageverbindingen (informatief):

- VRT: kanaal 54 (734-742MHz) in het ganse land.;
- RTBF: kanaal 30 (542-550MHz) in het ganse land;
- BRF: kanaal 43 (646-654MHz) in de Duitstalige Gemeenschap en in de provincies Luik, Namen, Luxemburg, Limburg, Henegouwen en Waals Brabant.

-Een vergunning moet aangevraagd worden voor reportageverbindingen. Volgende frequenties zullen toegestaan worden naargelang de beschikbaarheid:

-In de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams Brabant, Limburg, kunnen volgende frequenties vergund (in kanaal 21) worden:

- 475,200 MHz,
- 475,700 MHz,
- 476,100 MHz,
- 476,450 MHz.

-In de provincies Oost- en West-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams Brabant, Limburg en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (in kanaal 42) vergund worden:

- 643,200 MHz,
- 643,700 MHz,
- 644,100 MHz,
- 644,450 MHz.

-In de provincies Luik, Namen, Luxemburg, Henegouwen, Waals Brabant, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in de Duitstalige Gemeenschap, kunnen volgende frequenties (in kanaal 23) vergund worden:

- 491,200 MHz,
- 491,700 MHz,
- 492,100 MHz,
- 492,450 MHz.

-In de provincies Luik, Namen, Luxemburg, Henegouwen, Waals Brabant en in de Duitstalige Gemeenschap, kunnen volgende frequenties vergund (in kanaal 51) worden:

- 715,200 MHz,
- 715,700 MHz,
- 716,100 MHz,

716,100 MHz,
716,450 MHz.

716,450 MHz.

5. Utilisation de sous-bandes (à titre informatif).

5.1 Pour les microphones sans fils.

Les sous-bandes suivantes de 3 canaux sont désignées :

- la sous-bande 686-710MHz (canaux 48, 49 et 50) ;
- la sous-bande 830-854MHz (canaux 66, 67 et 68).

Une autorisation doit être demandée à cet effet. L'utilisation de ces sous-bandes est limitée à l'intérieur du bâtiment. L'utilisateur peut choisir librement la fréquence dans la sous-bande. La zone d'utilisation est indiquée sur l'autorisation. L'IBPT se réserve le droit de changer la licence si le plan de radiodiffusion et adapté.

5.2 Pour des systèmes intercom sans fils.

Les sous-bandes suivantes de sont désignées :

- la sous-bande 550-574MHz (canaux 31, 32, 33) ;
- la sous-bande 614-646MHz (canaux 39, 40, 41, 42);
- la sous bande 774-806MHz (canaux 59, 60, 61, 62);
- jusqu'à 3 ans après la publication de cette interface radio sur le site Internet de l'IBPT, les fréquences 702-710MHz (canal 50) et 718-722MHz peuvent être utilisées par des systèmes intercom sans fils.

Une autorisation doit être demandée à cet effet. L'utilisateur peut choisir librement la fréquence dans la sous-bande. La zone d'utilisation est indiquée sur l'autorisation. L'IBPT se réserve le droit de changer la licence si le plan de radiodiffusion et adapté.

6. Statut du service de radio-communications (à titre informatif).

Les fréquences sont assignées sur base collective, sur base de non-interférence et sans protection.

5. Het gebruik van subbanden (informatief).

5.1 Voor draadloze microfoons.

De volgende subbanden van 3 kanalen worden aangeduid:

- de subband 686-710MHz (kanalen 48,49 en 50);
- de subband 830-854MHz (kanalen 66,67 en 68).

Hiervoor moet een vergunning worden aangevraagd. Het gebruik van deze subbanden is beperkt tot binnenshuis. De gebruiker kan de frequentie vrij kiezen binnen de subband. De gebruikszone wordt aangegeven in de vergunning. Het BIPT houdt zich het recht voor om deze vergunning te wijzigen indien het omroepplan aangepast wordt.

5.2 Voor draadloze intercomsystemen.

De volgende subbanden worden aangeduid:

- de subband 550-574MHz (kanalen 31,32,33);
- de subband 614-646MHz (kanalen 39,40,41,42);
- de subband 774-806MHz (kanalen 59,60,61,62);
- tot 3 jaar na publicatie van deze radio interface op de website kunnen de frequenties 702-710MHz (kanaal 50) en 718-722MHz gebruikt worden voor draadloze intercomsystemen.

Hiervoor moet een vergunning worden aangevraagd. De gebruiker kan de frequentie vrij kiezen binnen de subband. De gebruikszone wordt aangegeven in de vergunning. Het BIPT houdt zich het recht voor om deze vergunning te wijzigen indien het omroepplan aangepast wordt.

6. Statuut van de radiodienst (informatief).

De frequenties worden toegewezen op collectieve, interferentievrije en onbeschermd basis.

7. Les normes (à titre informatif).

La Commission européenne publie dans le Journal Officiel de l'Union européenne une liste des normes EN qui, si elles sont respectées, laisse présumer une conformité avec les exigences essentielles de l'article 3 de la directive R&TTE (= exigences de base contenues dans l'article 32 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques). Seule la version reprise dans la publication la plus récente de cette liste laisse présumer une conformité. Il est d'usage de prévoir une période transitoire pour la ou les versions antérieures. (La liste peut être consultée sur le site Internet de la Commission via <http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte>).

Les normes suivantes sont mentionnées concernant l'exigence essentielle de l'article 3.2 de la directive R&TTE (art. 32, § 1er, 3°, de la loi susmentionnée) pour cette interface radio :

Pour les bandes a, b, c, g, h, i, j en k :
NBN EN 300 422-2V1.1.1. Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radiocommunications à courte portée pour des microphones sans fil à utiliser entre 25MHz et 3000MHz.

Pour la bande d :
NBN EN 301 357-2V1.3.1. Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour appareils de radiocommunications à courte portée pour des liaisons audio sans cordon.

Pour les bandes e et f :
NBN EN 301 840-2V1.1.1. Norme harmonisée avec les exigences essentielles suivant l'article 3.2 de la directive R&TTE pour microphones sans fil numériques à utiliser entre 25MHz et 3000MHz

8. Les antennes (à titre informatif).

L'appareil doit être utilisé avec des antennes qui sont conformes aux caractéristiques techniques prescrites par le constructeur.

9. Informations complémentaires.

Toutes les questions concernant cette interface radio peuvent être adressées à l'adresse suivante : freqadmin@ibpt.be

7. De normen. (informatief).

De Europese Commissie publiceert in het Publicatieblad van de Europese Unie een lijst van EN normen die, indien ze nageleefd worden, vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen onder artikel 3 van de R&TTE richtlijn (= basisvereisten vermeld in artikel 32 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) oplevert. Enkel de versie vermeld in de meest recente publicatie van deze lijst levert vermoeden van overeenstemming op. Het is gebruikelijk dat er een overgangperiode voorzien is voor de eerdere versie(s). (De lijst is te raadplegen op de website van de Commissie via <http://europa.eu.int/comm/enterprise/rtte>).

Volgende normen worden vermeld in verband met essentiële eis onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn (art 32 § 1 3° van de wet hierboven) voor deze radio-interface:

Voor de banden a, b, c, g, h, j en k:
NBN EN 300 422-2V1.1.1. Geharmoniseerde norm die de essentiële vereisten bevat onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn voor toestellen voor radioverbinding met beperkt bereik voor draadloze microfoons te gebruiken tussen 25MHz en 3000MHz.

Voor de band d:
-NBN EN 301 357-2V1.3.1. Geharmoniseerde norm die de essentiële vereisten bevat onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn voor toestellen voor radioverbinding voor beperkt bereik bedoeld voor draadloze audioverbindingen.

Voor de banden e en f:
NBN EN 301 840-2V1.1.1. Geharmoniseerde norm die de essentiële vereisten bevat onder artikel 3.2 van de R&TTE richtlijn voor digitale draadloze microfoons in de frequentieband 25MHz tot 3000MHz.

8. De antennes (informatief).

Het toestel moet gebruikt worden met antennes die overeenstemmen met de door de fabrikant voorgeschreven technische karakteristieken

9. Bijkomende informatie (informatief).

Vragen in verband met deze radio-interface kunnen gericht worden aan het volgend adres: freqadmin@bipt.be

10. Emetteur TV à Bouillon (à titre informatif).

Jusqu'au 17/6/2015, les fréquences collectives dans le canal 9 ne peuvent être utilisées ni dans la commune de Bouillon, ni dans un rayon de 10 km autour de cette commune. L'appareil doit être accompagné d'une notice mentionnant cette condition.

11. Mesures de transition.

L'interface radio B10 version 1.1 reste valable pendant 6 mois encore après la publication de cette interface radio sur le site Internet de l'IBPT. Ensuite, les nouveaux équipements ne pourront être commercialisés qu'en conformité avec cette interface radio.

La RTBF peut utiliser le canal 32 en Communauté française et en Communauté flamande jusqu'à ce que les émetteurs dans le canal 30 soient mis hors service au plus tard le 31/12/2011.

12. Version de la présente interface.

Version 2.1

- a) A chaque modification des exigences minimales de cette interface radio, le premier chiffre est incrémenté d'une unité.
- b) Le dernier chiffre est incrémenté d'une unité à chaque modification des autres points de l'interface. Ces modifications ne feront pas l'objet d'une notification telle que prévue par la directive 98/34/CE.

Les exigences minimales relatives à l'utilisation efficace du spectre et l'interface radio qui en résulte ont été arrêtées par l'IBPT en conformité avec les articles 13 et 40 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.

10. TV-zender te Bouillon (informatief).

Tot 17/6/2015 mogen de collectieve frequenties in kanaal 9 niet gebruikt worden in de gemeente Bouillon, noch in een straal van 10 km rond die gemeente. Bij het toestel dient een bijsluitende geleverd te worden waarop deze voorwaarde vermeld staat.

11. Overgangsmaatregelen.

De radiointerface B10 versie 1.1 blijft nog 6 maand na publicatie van deze radio interface op de website van het BIPT geldig.

Nadien kan nieuwe apparatuur slechts op de markt gebracht worden in overeenstemming met deze radio interface.

De RTBF kan het kanaal 32 gebruiken in de Vlaamse en de Franse Gemeenschap totdat de zenders in kanaal 30 ten laatste op 31/12/2011 buiten dienst zijn gesteld.

12. Versie van de huidige interface.

Versie 2.1

- a) Bij elke wijziging van de minimale vereisten van deze radiointerface, wordt het eerste cijfer vermeerderd met één eenheid.
- b) Bij elke wijziging van andere punten van de interface wordt het laatste cijfer vermeerderd met één eenheid. Deze wijzigingen zullen geen aanleiding tot een notificatie zoals voorzien in de richtlijn 98/34/EG.

De minimum vereisten in verband met het efficiënt gebruik van het spectrum en de daaruit voortvloeiende radio-interface werden door het BIPT vastgelegd in overeenstemming met art. 13 en 40 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.