

**Décision du Conseil de l'IBPT
du 21 octobre 2025
concernant
les interfaces radio relatives aux
équipements à courte portée**

TABLE DES MATIÈRES

1.	Base juridique	3
2.	Rétroactes	3
3.	Description	3
4.	Autorisations.....	4
5.	Consultation.....	5
6.	Décision.....	6
	Voies de recours.....	6
	Annexe 1 : Spécifications d’interfaces radioélectriques.....	7
	Annexe 2 : Conditions d’utilisation des autorisations générales d’utilisation du spectre radioélectrique	11

1. Base juridique

1. L'article 40 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, ci-après LCE, mentionne : « *Sans préjudice des conditions fixées dans le cadre d'une autorisation, l'Institut peut soumettre l'utilisation des équipements hertziens à des exigences supplémentaires aux exigences essentielles visées à l'article 32 pour ce qui a trait à l'utilisation efficace et optimisée du spectre radioélectrique, à la prévention des brouillages préjudiciables ou à la prévention des perturbations électromagnétiques. L'Institut publie ces exigences supplémentaires sur son site Internet. Une mention de celles-ci est également publiée au Moniteur belge.* ». Sur cette base, l'IBPT édicte les interfaces radio reprises en annexe.
2. Il s'agit des interfaces radio suivantes :
 - B01-41 concernant les applications non spécifiques ;
 - B03-04 concernant les dispositifs de transmission de données à large bande ;
 - B03-08 concernant les dispositifs de transmission de données à large bande (wifi).
3. Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les équipements sont fixées par ces interfaces radio, de même que les bandes de fréquences sur lesquelles ces équipements peuvent fonctionner. La présente décision contient par conséquent les règles qui doivent être prises en compte en ce qui concerne les équipements en question. Ces interfaces radio sont nécessaires pour une utilisation efficace des bandes de fréquences et pour éviter des brouillages préjudiciables aux radiocommunications; elles font également partie du plan national de fréquences.

2. Rétroactes

4. Les interfaces B01-41 et B03-04 sont définies en application de la décision d'exécution (UE) 2025/650 de la Commission du 26 mars 2025 modifiant la décision d'exécution (UE) 2018/1538 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée dans les bandes 874-876 MHz et 915-921 MHz .¹
5. L'interface B03-08 est définie en application de la décision d'exécution (UE) 2025/913 de la Commission du 20 mai 2025 modifiant la décision d'exécution (UE) 2021/1067 de la Commission en ce qui concerne une mise à jour des conditions techniques de l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences 5 945 — 6 425 MHz pour la mise en oeuvre des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN)).²
6. Les équipements à courte portée (interfaces B) sont utilisés pour diverses applications de faible puissance et sont généralement couverts par une autorisation générale. Ils englobent par exemple les clés de voiture, le Wi-Fi, les microphones sans fil...

3. Description

¹ Journal officiel de l'Union Européenne, Série L du 1 avril 2025.

² Journal officiel de l'Union Européenne, Série L du 22 mai 2025

7. L'interface B01-41 couvre les applications non spécifiques dans la bande de fréquences 916,1 à 919,4 MHz et remplace l'interface B01-41 qui fait partie de l'annexe à la décision du Conseil de l'IBPT du 28 juin 2022 concernant les interfaces radio relatives aux équipements à courte portée et au WAS/RLAN (Wi-Fi). Elle est modifiée pour élargir la bande de fréquences autorisée.
8. L'interface B03-04 couvre les dispositifs de transmission de données à large bande dans la bande de fréquences 916,4 à 919,4 MHz et remplace l'interface B03-04 qui fait partie de l'annexe à la décision du Conseil de l'IBPT du 29 mars 2022 concernant les autorisations générales. Elle est modifiée pour élargir la bande de fréquences autorisée.
9. L'interface B03-08 couvre les dispositifs de transmission de données à large bande portatifs à très faible puissance (VLP) dans la bande de fréquences 5945 à 6425 MHz qui peuvent être utilisés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et remplace l'interface B03-08 qui fait partie de l'annexe à la décision du Conseil de l'IBPT du 29 mars 2022 concernant les autorisations générales. Elle est modifiée pour préciser les conditions d'accès aux fréquences.

4. Autorisations

10. L'article 13/1 de la LCE soumet à une autorisation ou à un droit d'utilisation la détention ou l'utilisation d'un équipement hertzien.
11. L'article 13/2 de la LCE permet à l'IBPT d'octroyer une autorisation générale couvrant tous les équipements où une autorisation ou un droit d'utilisation n'est pas nécessaire pour maximiser l'efficacité de l'utilisation du spectre.
12. Les équipements repris dans les interfaces adoptées par la présente décision font l'objet d'une autorisation générale.
13. Toutes les interfaces radio adoptées par la présente décision sont énumérées à l'annexe 1 de la présente décision. Le régime d'autorisation, précisant la nécessité d'une autorisation individuelle ou non, est toujours indiqué à la ligne 9. Les interfaces radio pour lesquelles aucune autorisation individuelle n'est requise (soumises à une autorisation générale) seront également indiquées à l'annexe 2. Vu que pour toutes les interfaces radio adoptées par la présente décision une autorisation individuelle n'est pas nécessaire, elles sont toutes indiquées à l'annexe 2.
14. L'annexe 2 à cette décision remplace l'annexe 2 à la décision du Conseil du 29 mars 2022 concernant les autorisations générales. Cette annexe reprend tous les équipements soumis à une autorisation générale en date de la publication de cette décision (c'est-à-dire à la fois les interfaces radio adoptées par la présente décision et les interfaces radio adoptées précédemment).

5. Consultation

15. En application de l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, le Conseil de l'IBPT a publié le projet de cette décision le 3 septembre 2025. La consultation s'est achevée le 3 octobre 2025. Deux contributions ont été reçues.
16. La première de Telenet Group qui n'a pas de commentaire.
17. La deuxième de Policy Impact Partners qui représente : Amazon Inc, Apple, Inc. Broadcom Inc. Cisco Systems Inc. Extreme Networks, Hewlett Packard Enterprise, Intel Corporation et Meta Platforms, Inc.
18. Policy Impact Partners remercie l'IBPT pour l'application de la décision d'exécution (UE) 2025/913 de la Commission du 20 mai 2025 modifiant la décision d'exécution (UE) 2021/1067 de la Commission.
19. Policy Impact Partners souhaite attirer l'attention de l'IBPT sur le besoin en spectre supplémentaire pour le Wifi et l'importance de la bande adjacente 6425-7125 MHz (U 6 GHz) pour l'extension du Wifi dans le futur.

Réponse de l'IBPT : La bande de fréquence 6425-7125 MHz ne faisant pas l'objet de la présente décision, cette remarque n'a pas été prise en compte.

6. Décision

20. Les interfaces radio reprises à l'annexe 1 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente décision sur le site Internet de l'IBPT.
21. L'annexe 2 à cette décision remplace l'annexe 2 à la décision du Conseil du 29 mars 2022 concernant les autorisations générales le jour de la publication de la présente décision sur le site Internet de l'IBPT.

Voies de recours

Conformément à l'article 2, §1 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, vous avez la possibilité d'introduire un recours contre cette décision devant la Cour des marchés, Place Poelaert 1, B-1000 Bruxelles. Les recours sont formés, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, par requête signée, à laquelle est jointe la décision attaquée, et déposée au greffe de la Cour d'appel de Bruxelles dans un délai de soixante jours à partir de la notification de la décision ou à défaut de notification, après la publication de la décision ou à défaut de publication, après la prise de connaissance de la décision.

La requête contient, à peine de nullité, les mentions requises par l'article 2, §2 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges. Si la requête contient des éléments que vous considérez comme confidentiels, vous devez l'indiquer de manière explicite et déposer, à peine de nullité, une version non-confidentielle de celle-ci. L'Institut publie sur son site Internet la requête notifiée par le Greffe de la juridiction. Toute partie intéressée peut intervenir à la cause dans les trente jours qui suivent cette publication.

Bernardo Herman
Membre du Conseil

Peggy Valcke
Membre du Conseil

Stefaan Vyverman
Membre du Conseil

Michel Van Bellinghen
Président du Conseil

Annexe 1 : Spécifications d'interfaces radioélectriques

Belgique	Spécification d'interface radio	SRD/applications non spécifiques	B01-41 - V4.1 – 21/10/2025	
Partie normative	Nr	Paramètre	Description	Commentaires
	1	Service de Radiocommunication	Mobile	
	2	Application	Dispositifs à courte portée non-spécifiques	
	3	Bande de fréquences	916.1-919.4 MHz	
	4	Canalisation		
	5	Modulation/Largeur de bande occupée	<= 600 kHz	
	6	Direction/Séparation		
	7	Puissance d'émission/Densité de puissance	25 mW p.a.r.	
	8	Accès et règles d'utilisation des canaux	Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des techniques appropriées sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à celles qu'assurent ces techniques doivent être garanties. Coefficient d'utilisation: ≤ 1 %	Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les réseaux de données. Tous les dispositifs nomades et mobiles dans le réseau de données sont placés sous le contrôle d'un point d'accès pilote au réseau.
	9	Régime d'autorisation	Autorisation générale	Fonctionnement sur NIB/NPB (Base non-interférence/ base non-protection)
	10	Exigences essentielles additionnelles		
11	Bases pour la planification des fréquences			
Partie informative	12	Changements prévus		
	13	Référence	Décision d'exécution 2018/1538/EU EN 303 659	Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive 2014/53/UE (RED) comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.
	14	Numéro de notification		
	15	Remarques	Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE	

Belgique	Spécification d'interface radio	Systèmes de transmission de données à large bande	B03-04 - V3.1 - 21/10/2025	
Partie normative	Nr	Paramètre	Description	Commentaires
	1	Service de Radiocommunication	Mobile	
	2	Application	Systèmes de transmission de données large bande	
	3	Bande de fréquences	916.4-919.4 MHz	
	4	Canalisation		
	5	Modulation/Largeur de bande occupée	<= 1 MHz	
	6	Direction/Séparation		
	7	Puissance d'émission/Densité de puissance	25 mW p.a.r.	
	8	Accès et règles d'utilisation des canaux	Doivent être utilisées des techniques d'accès au spectre et d'atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des techniques appropriées sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à celles qu'assurent ces techniques doivent être garanties. Coefficient d'utilisation: ≤ 10 % pour les points d'accès au réseau. Coefficien	Cet ensemble de conditions d'utilisation ne concerne que les réseaux de données. Tous les dispositifs dans le réseau de données sont placés sous le contrôle de points d'accès au réseau.
	9	Régime d'autorisation	Autorisation générale	Fonctionnement sur NIB/NPB (Base non-interférence/ base non-protection)
	10	Exigences essentielles additionnelles		
11	Bases pour la planification des fréquences			
Partie informative	12	Changements prévus		
	13	Référence	Décision d'exécution 2018/1538/EU	Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive 2014/53/UE (RED) comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.
	14	Numéro de notification		
	15	Remarques	Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE	

Belgique	Spécification d'interface radio	Systèmes de transmission de données à large bande	B03-08 - V3.1 - 21/10/2025	
	Nr	Paramètre	Description	Commentaires
Partie normative	1	Service de Radiocommunication	Mobile	VLP
	2	Application	Systèmes de transmission de données large bande	
	3	Bande de fréquences	5945-6425 MHz	
	4	Canalisation		
	5	Modulation/Largeur de bande occupée		
	6	Direction/Séparation		
	7	Puissance d'émission/Densité de puissance	p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions dans la bande : 14 dBm - Densité de p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions dans la bande : 1 dBm/MHz - Densité de p.i.r.e. moyenne maximale en bande étroite pour les émissions dans la bande : 10 dBm/MHz - Densité de p.i.r.e. moyenne maximale pour les émissions hors bande au-dessous de 5 935 MHz: - 37dBm/MHz, Les dispositifs VLP tentent d'abord désélectionner un bloc de fréquences au-dessus de 6 105 MHz lorsqu'ils lancent une session de communication. À défaut, lorsque aucun mécanisme de sélection de fréquence n'est mis en œuvre, une densité de p.i.r.e moyenne maximale pour les émissions hors bande de – 45 dBm/MHz au-dessous de 5 935 MHz s'applique.	Décision d'exécution 2021/1067/UE; ECC/DEC/(20)01
	8	Accès et règles d'utilisation des canaux	Des techniques d'accès au spectre et d'atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans EN 303 405 doivent être utilisées	
	9	Régime d'autorisation	Autorisation générale	Fonctionnement sur NIB/NPB (Base non-interférence/ base non-protection)
	10	Exigences essentielles additionnelles	Décision d'exécution 2021/1067/UE; ECC/DEC/(20)01	Le dispositif VLP est un dispositif portable.
	11	Bases pour la planification des fréquences	À l'intérieur et à l'extérieur. L'utilisation sur les systèmes d'aéronefs sans équipage à bord (UAS) n'est pas autorisée.	
Partie informative	12	Changements prévus		
	13	Référence	Décision d'exécution 2021/1067/EU ; ECC/DEC/(20)01; EN 303 687	Seule(s) la (les) version(s) mentionnée(s) dans la dernière liste des Normes harmonisées en vertu de la directive 2014/53/UE (RED) comme publiée par la Commission européenne dans le JOUE peut (peuvent) être utilisé(es) pour bénéficier de la présomption de conformité.
	14	Numéro de notification		
	15	Remarques	Classe 2 selon la Décision 2000/299/CE	

Annexe 2 : Conditions d'utilisation des autorisations générales d'utilisation du spectre radioélectrique

Bande de fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
6765-6795 kHz	SRD/applications non spécifiques	B01-01-V3.1(21-03-2017)
13553-13567 kHz	SRD/applications non spécifiques	B01-02-V3.1(21-03-2017)
26957-27283 kHz	SRD/applications non spécifiques	B01-03-V3.1(21-03-2017)
26990-27000 kHz	SRD/applications non spécifiques	B01-04-V3.1(21-03-2017)
27040-27050 kHz	SRD/applications non spécifiques	B01-05-V3.1(21-03-2017)
27090-27100 kHz	SRD/applications non spécifiques	B01-06-V3.1(21-03-2017)
27140-27150 kHz	SRD/applications non spécifiques	B01-07-V3.1(21-03-2017)
27190-27200 kHz	SRD/applications non spécifiques	B01-08-V3.1(21-03-2017)
40.66-40.7 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-09-V4.1(03-05-2018)
169.4-169.475 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-10-V4.1(08-05-2025)
169.4-169.4875 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-11-V4.1(18-02-2020)
169.4875-169.5875 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-12-V4.1(18-02-2020)
169.5875-169.8125 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-13-V4.1(18-02-2020)
433.05-434.79 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-14-V4.1(08-05-2025)
433.05-434.79 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-15-V4.1(18-02-2020)
434.04-434.79 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-18-V5.1(08-05-2025)
863-865 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-19-V4.1(03-05-2018)
865-868 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-20-V4.1(18-02-2020)
868-868.6 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-21-V4.1(18-02-2020)
868.7-869.2 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-22-V4.1(18-02-2020)
869.4-869.65 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-23-V4.1(18-02-2020)
869.7-870 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-25-V3.1(21-03-2017)
869.7-870 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-26-V4.1(18-02-2020)
2400-2483.5 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-27-V3.1(21-03-2017)
5725-5875 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-28-V3.1(21-03-2017)
3100-4800 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-29-V3.1(21-03-2017)
6000-9000 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-30-V3.1(21-03-2017)

Bande de fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
6000-8500 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-31-V3.1(21-03-2017)
24-24.25 GHz	SRD/applications non spécifiques	B01-32-V3.1(21-03-2017)
57-64 GHz	SRD/applications non spécifiques	B01-33-V4.1(18-02-2020)
61-61.5 GHz	SRD/applications non spécifiques	B01-34-V3.1(21-03-2017)
122-122.25 GHz	SRD/applications non spécifiques	B01-35-V4.1(03-05-2018)
244-246 GHz	SRD/applications non spécifiques	B01-36-V3.1(21-03-2017)
122.25-123 GHz	SRD/applications non spécifiques	B01-37-V4.1(03-05-2018)
865-868 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-38-V4.1(03-05-2018)
874-874.4 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-39-V3.1(28-06-2022)
917.3-918.9 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-40-V3.1(28-06-2022)
916.1-919.4 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-41-V4.1(21-10-2025)
870-873 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-42-V1.1(28-07-2020)
442.2-450 kHz	SRD/applications non spécifiques	B01-43-V1.1(18-02-2020)
862-863 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-44-V1.1(18-02-2020)
915-918 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-45-V1.1(28-07-2020)
863-870 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-46-V1.1(28-07-2020)
865-868 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-47-V1.1(28-07-2020)
863-870 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-48-V2.1(02-07-2024)
87.5-108 MHz	SRD/applications non spécifiques	B01-49-V4.1(08-05-2025)
2400-2483.5 MHz	Systèmes de transmission de données à large bande	B02-01-V1.2(19-03-2010)
57-66 GHz	Systèmes sans fil à très large débit (MGWS)	B02-02-V1.2(19-03-2010)
5150-5250 MHz	Systèmes de transmission de données à large bande	B03-01-V4.1(14-03-2023)
5250-5350 MHz	Systèmes de transmission de données à large bande	B03-02-V4.1(14-03-2023)
5470-5725 MHz	Systèmes de transmission de données à large bande	B03-03-V4.1(14-03-2023)
916.4-919.4 MHz	Systèmes de transmission de données à large bande	B03-04-V3.1(21-10-2025)
863-868 MHz	Systèmes de transmission de données à large bande	B03-05-V1.1(28-07-2020)
915.8-918 MHz	Systèmes de transmission de données à large bande	B03-06-V1.1(28-07-2020)

Bande de fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
5945-6425 MHz	Systèmes de transmission de données à large bande	B03-07-V2.1(29-03-2022)
5945-6425 MHz	Systèmes de transmission de données à large bande	B03-08-V3.1(21-10-2025)
5795-5815 MHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-01-V3.1(18-02-2020)
21.65-26.65 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-03-V2.1(21-03-2017)
24.25-26.65 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-04-V1.1(21-03-2017)
24.05-24.075 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-05-V1.1(21-03-2017)
24.075-24.15 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-06-V1.1(21-03-2017)
24.075-24.15 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-07-V1.1(21-03-2017)
24.075-24.15 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-08-V1.1(21-03-2017)
24.15-24.25 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-09-V1.1(21-03-2017)
24.25-24.495 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-10-V1.1(21-03-2017)
24.25-24.5 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-11-V1.1(21-03-2017)
24.495-24.5 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-12-V1.1(21-03-2017)
63.72-65.88 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-13-V3.1(18-02-2020)
76-77 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-14-V3.1(18-02-2020)
76-77 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-15-V4.1(08-05-2025)
77-81 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-16-V2.1(21-03-2017)
77-81 GHz	Transport and Traffic Telematics (TTT)	B04-17-V1.1(02-07-2024)
26990-27000 kHz	Télécommande pour modèles réduits	B05-01A-V2.1(13-08-2014)
27040-27050 kHz	Télécommande pour modèles réduits	B05-01B-V2.1(13-08-2014)
27090-27100 kHz	Télécommande pour modèles réduits	B05-01C-V2.1(13-08-2014)
27140-27150 kHz	Télécommande pour modèles réduits	B05-01D-V2.1(13-08-2014)
27190-27200 kHz	Télécommande pour modèles réduits	B05-01E-V2.1(13-08-2014)
34.995-35.335 MHz	Télécommande pour modèles réduits	B05-02-V2.1(13-08-2014)
40.57-40.66 MHz	Télécommande pour modèles réduits	B05-03-V2.1(13-08-2014)
40.66-40.67 MHz	Télécommande pour modèles réduits	B05-04A-V2.1(13-08-2014)
40.67-40.68 MHz	Télécommande pour modèles réduits	B05-04B-V2.1(13-08-2014)

Bande de fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
40.68-40.69 MHz	Télécommande pour modèles réduits	B05-04C-V2.1(13-08-2014)
40.69-40.7 MHz	Télécommande pour modèles réduits	B05-04D-V2.1(13-08-2014)
70.0125-70.2625 MHz	Télécommande pour modèles réduits	B05-05-V2.1(13-08-2014)
9-59.75 kHz	SRD/Applications inductives	B06-01-V3.1(13-08-2014)
59.75-60.25 kHz	SRD/Applications inductives	B06-02-V3.1(13-08-2014)
60.25-74.75 kHz	SRD/Applications inductives	B06-03-V3.1(13-08-2014)
74.75-75.25 kHz	SRD/Applications inductives	B06-04-V3.1(13-08-2014)
75.25-77.25 kHz	SRD/Applications inductives	B06-05-V3.1(13-08-2014)
77.25-77.75 kHz	SRD/Applications inductives	B06-06-V3.1(13-08-2014)
77.75-90 kHz	SRD/Applications inductives	B06-07-V3.1(13-08-2014)
90-119 kHz	SRD/Applications inductives	B06-08-V3.1(13-08-2014)
119-128.6 kHz	SRD/Applications inductives	B06-09-V3.1(13-08-2014)
128.6-129.6 kHz	SRD/Applications inductives	B06-10-V3.1(13-08-2014)
129.6-135 kHz	SRD/Applications inductives	B06-11-V3.1(13-08-2014)
135-140 kHz	SRD/Applications inductives	B06-12-V3.1(13-08-2014)
140-148.5 kHz	SRD/Applications inductives	B06-13-V3.1(13-08-2014)
148.5-5000 kHz	SRD/Applications inductives	B06-14-V4.1(02-07-2024)
3155-3400 kHz	SRD/Applications inductives	B06-16-V3.1(13-08-2014)
5-30 MHz	SRD/Applications inductives	B06-17-V4.1(02-07-2024)
6765-6795 kHz	SRD/Applications inductives	B06-18-V3.1(13-08-2014)
7400-8800 kHz	SRD/Applications inductives	B06-19-V3.1(13-08-2014)
10200-11000 kHz	SRD/Applications inductives	B06-20-V3.1(13-08-2014)
13553-13567 kHz	SRD/Applications inductives	B06-21-V4.1(18-02-2020)
26957-27283 kHz	SRD/Applications inductives	B06-23-V3.1(13-08-2014)
0-9 kHz	SRD/Applications inductives	B06-24-V2.1(28-07-2020)
2446-2454 MHz	RFID	B07-01-V2.2(13-08-2014)
2446-2454 MHz	RFID	B07-02-V2.2(13-08-2014)

Bande de fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
865-865.6 MHz	RFID	B07-03-V2.2(13-08-2014)
865-868 MHz	RFID	B07-04-V3.1(03-05-2018)
867.6-868 MHz	RFID	B07-05-V2.2(13-08-2014)
916.1-918.9 MHz	RFID	B07-06-V3.1(02-07-2024)
915-918 MHz	RFID	B07-07-V1.1(28-07-2020)
400-600 kHz	RFID	B07-08-V2.1(02-07-2024)
13553-13567 kHz	RFID	B07-09-V1.1(18-02-2020)
6000-8500 MHz	Radiorepérage	B08-01-V1.1(26-09-2017)
24.05-26.5 GHz	Radiorepérage	B08-02-V1.1(26-09-2017)
57-64 GHz	Radiorepérage	B08-03-V1.1(26-09-2017)
75-85 GHz	Radiorepérage	B08-04-V1.1(26-09-2017)
76-77 GHz	Radiorepérage	B08-05-V2.1(08-05-2025)
4500-7000 MHz	TLPR	B08-07-V1.1(30-06-2010)
8.5-10.6 GHz	TLPR	B08-08-V1.1(30-06-2010)
24.05-27 GHz	TLPR	B08-09-V1.1(30-06-2010)
57-64 GHz	TLPR	B08-10-V1.1(30-06-2010)
75-85 GHz	TLPR	B08-11-V1.1(30-06-2010)
17.1-17.3 GHz	GBSAR	B08-12-V3.1(08-05-2025)
2400-2483.5 MHz	Radiorepérage	B08-13-V1.1(18-02-2020)
122.25-130 GHz	Radiorepérage	B08-14-V1.1(02-07-2024)
134-148.5 GHz	Radiorepérage	B08-15-V1.1(02-07-2024)
174.8-182 GHz	Radiorepérage	B08-16-V1.1(02-07-2024)
185-190 GHz	Radiorepérage	B08-17-V1.1(02-07-2024)
231.5-250 GHz	Radiorepérage	B08-18-V1.1(02-07-2024)
116-148.5 GHz	Radiorepérage	B08-19-V1.1(02-07-2024)
167-182 GHz	Radiorepérage	B08-20-V1.1(02-07-2024)
231.5-250 GHz	Radiorepérage	B08-21-V1.1(02-07-2024)

Bande de fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
116-148.5 GHz	Radiorepérage	B08-22-V1.1(02-07-2024)
167-182 GHz	Radiorepérage	B08-23-V1.1(02-07-2024)
231.5-250 GHz	Radiorepérage	B08-24-V1.1(02-07-2024)
116-148.5 GHz	Radiorepérage	B08-25-V1.1(02-07-2024)
167-182 GHz	Radiorepérage	B08-26-V1.1(02-07-2024)
231.5-250 GHz	Radiorepérage	B08-27-V1.1(02-07-2024)
116-260 GHz	Radiorepérage	B08-28-V1.1(02-07-2024)
69.8-79.9 GHz	Radiorepérage	B08-29-V1.1(08-05-2025)
76.5-80.5 GHz	Radiorepérage	B08-30-V1.1(08-05-2025)
448.1125-448.4125 MHz	Implants médicaux actifs	B09-01-V3.1(26-09-2017)
457.5125-457.6125 MHz	Implants médicaux actifs	B09-02-V3.1(26-09-2017)
467.7375-467.9375 MHz	Implants médicaux actifs	B09-03-V3.1(26-09-2017)
470.0125-470.2125 MHz	Implants médicaux actifs	B09-04-V3.1(26-09-2017)
2483.5-2500 MHz	Implants médicaux actifs	B09-05-V3.1(08-05-2025)
202-209 MHz	Microphones sans fil/ In-ear monitoring/ Intercom	B10-02-B-V3.1(09-08-2012)
518-526 MHz	Microphones sans fil/ In-ear monitoring/ Intercom	B10-03-B-V3.1(09-08-2012)
534-542 MHz	Microphones sans fil/ In-ear monitoring/ Intercom	B10-03-D-V3.1(09-08-2012)
821.5-826 MHz	Microphones sans fil/ In-ear monitoring/ Intercom	B10-05-V6.1(08-05-2025)
826-832 MHz	Microphones sans fil/ In-ear monitoring/ Intercom	B10-06-V6.1(08-05-2025)
863-865 MHz	Microphones sans fil/ In-ear monitoring/ Intercom	B10-07-V4.1(08-05-2025)
1785-1804.8 MHz	Microphones sans fil/ In-ear monitoring/ Intercom	B10-08-V7.1(08-05-2025)
1800-1805 MHz	Microphones sans fil/ In-ear monitoring/ Intercom	B10-08-A-V2.1(29-03-2022)
916.1-916.5 MHz	Systèmes numériques pour utilisation à l'intérieur	B10-14-A-V2.1(29-03-2022)
917.3-917.7 MHz	Systèmes numériques pour utilisation à l'intérieur	B10-14-B-V2.1(29-03-2022)
918.5-918.9 MHz	Systèmes numériques pour utilisation à l'intérieur	B10-14-C-V2.1(29-03-2022)
918.7-920.1 MHz	Systèmes numériques pour utilisation à l'intérieur	B10-14-D-V2.1(29-03-2022)
169.475-169.4875 MHz	Alarmes et alarmes sociales	B11-01-V3.1(21-03-2017)

Bande de fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
169.5875-169.6 MHz	Alarmes et alarmes sociales	B11-02-V3.1(21-03-2017)
868.6-868.7 MHz	Alarmes et alarmes sociales	B11-03-V4.1(02-07-2024)
869.2-869.25 MHz	Alarmes et alarmes sociales	B11-04-V4.1(02-07-2024)
869.25-869.3 MHz	Alarmes et alarmes sociales	B11-05-V4.1(02-07-2024)
869.3-869.4 MHz	Alarmes et alarmes sociales	B11-06-V4.1(02-07-2024)
869.65-869.7 MHz	Alarmes et alarmes sociales	B11-07-V4.1(02-07-2024)
36.6-36.8 MHz	Liaisons audio à large bande	B12-01-V3.1(26-09-2017)
37-37.2 MHz	Liaisons audio à large bande	B12-02-V3.1(26-09-2017)
37.8-38 MHz	Liaisons audio à large bande	B12-03-V3.1(26-09-2017)
863-865 MHz	Liaisons audio à large bande	B12-04-V3.1(26-09-2017)
1795-1800 MHz	Liaisons audio à large bande	B12-06-V3.1(26-09-2017)
984-7484 kHz	Applications ferroviaires	B13-01-V2.1(21-03-2017)
7300-23000 kHz	Applications ferroviaires	B13-02-V2.1(21-03-2017)
27090-27100 kHz	Applications ferroviaires	B13-03-V2.1(21-03-2017)
2446.25-2453.75 MHz	Applications ferroviaires	B13-04-V2.1(21-03-2017)
76-77 GHz	Applications ferroviaires	B13-05-V2.1(21-03-2017)
9-315 kHz	ULP-AMI	B14-01-V2.2(08-06-2011)
315-600 kHz	ULP-AID	B14-02-V3.1(02-07-2024)
12500-20000 kHz	ULP-AID	B14-03-V2.1(02-07-2024)
30-37.5 MHz	ULP-MMI	B14-04-V2.2(08-06-2011)
401-402 MHz	ULP-AMI et leurs périphériques associés	B14-05-V2.1(02-07-2024)
402-405 MHz	ULP-AMI	B14-06-V3.1(02-07-2024)
405-406 MHz	ULP-AMI et leurs périphériques associés	B14-07-V2.1(02-07-2024)
0-9 kHz	Aide pour malentendants	B15-01-V1.1(28-07-2020)
169.4-169.475 MHz	Aide pour malentendants	B15-03-V4.1(02-07-2024)
169.4875-169.5875 MHz	Aide pour malentendants	B15-04-V4.1(02-07-2024)
173.965-216 MHz	Aide pour malentendants	B15-05-V2.1(02-07-2024)

Bande de fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
863-868 MHz	Systèmes de transmission de données à large bande	B16-01-V1.1(03-05-2018)
57-71 GHz	Systèmes de transmission de données à large bande	B16-02-V1.1(18-02-2020)
57-71 GHz	Systèmes de transmission de données à large bande	B16-03-V1.1(18-02-2020)
57-71 GHz	Systèmes de transmission de données à large bande	B16-04-V1.1(18-02-2020)
456.9-457.1 kHz	Repérage, suivi et acquisition de données	B17-01-V2.1(21-03-2017)
169.4-169.475 MHz	Repérage, suivi et acquisition de données	B17-02-V2.1(21-03-2017)
5725-5875 MHz	Repérage, suivi et acquisition de données	B17-03-V2.1(21-03-2017)
2483.5-2500 MHz	Repérage, suivi et acquisition de données	B17-04-V1.1(03-05-2018)
2483.5-2500 MHz	Repérage, suivi et acquisition de données	B17-05-V1.1(03-05-2018)
430-440 MHz	Repérage, suivi et acquisition de données	B17-06-V1.1(18-02-2020)
870-873 MHz	Repérage, suivi et acquisition de données	B17-07-V1.1(28-07-2020)
915-918 MHz	Repérage, suivi et acquisition de données	B17-08-V1.1(28-07-2020)
0-1600 MHz	SRD/UWB/Utilisation générique	B20-01-V4.1(19-11-2024)
1600-2700 MHz	SRD/UWB/Utilisation générique	B20-02-V4.1(19-11-2024)
2700-3100 MHz	SRD/UWB/Utilisation générique	B20-03-V4.1(19-11-2024)
3100-3400 MHz	SRD/UWB/Utilisation générique	B20-04-V4.1(19-11-2024)
3400-3800 MHz	SRD/UWB/Utilisation générique	B20-05-V4.1(19-11-2024)
3800-4800 MHz	SRD/UWB/Utilisation générique	B20-06-V4.1(19-11-2024)
4800-6000 MHz	SRD/UWB/Utilisation générique	B20-07-V4.1(19-11-2024)
6000-8500 MHz	SRD/UWB/Utilisation générique	B20-08-V4.1(19-11-2024)
8500-9000 MHz	SRD/UWB/Utilisation générique	B20-09-V4.1(19-11-2024)
9-10.6 GHz	SRD/UWB/Utilisation générique	B20-10-V4.1(19-11-2024)
10.6-3000 GHz	SRD/UWB/Utilisation générique	B20-11-V4.1(19-11-2024)
0-1730 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-01-V3.1(13-11-2019)
1730-2200 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-02-V3.1(13-11-2019)
2200-2500 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-03-V3.1(13-11-2019)
2500-2690 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-04-V3.1(13-11-2019)

Bande de fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
2690-2700 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-05-V3.1(13-11-2019)
2700-2900 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-06-V3.1(13-11-2019)
2900-3400 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-07-V3.1(13-11-2019)
3400-3800 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-08-V3.1(13-11-2019)
3800-4800 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-09-V3.1(13-11-2019)
4800-5000 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-10-V3.1(13-11-2019)
5000-5250 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-11-V3.1(13-11-2019)
5250-5350 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-12-V3.1(13-11-2019)
5350-5600 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-13-V3.1(13-11-2019)
5600-5650 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-14-V3.1(13-11-2019)
5650-5725 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-15-V3.1(13-11-2019)
5725-6000 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-16-V3.1(13-11-2019)
6000-8500 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-17-V3.1(13-11-2019)
8500-9000 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-18-V3.1(13-11-2019)
9-10.6 GHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-19-V1.1(13-11-2019)
10.6-3000 GHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-20-V1.1(13-11-2019)
0-1730 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-21-V1.1(13-11-2019)
1730-2200 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-22-V1.1(13-11-2019)
2200-2500 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-23-V1.1(13-11-2019)
2500-2690 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-24-V1.1(13-11-2019)
2690-2700 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-25-V1.1(13-11-2019)
2700-2900 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-26-V1.1(13-11-2019)
2900-3400 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-27-V1.1(13-11-2019)
3400-3800 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-28-V1.1(13-11-2019)
3800-4800 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-29-V1.1(13-11-2019)
4800-5000 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-30-V1.1(13-11-2019)
5000-5250 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-31-V1.1(13-11-2019)

Bande de fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
5250-5350 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-32-V1.1(13-11-2019)
5350-5600 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-33-V1.1(13-11-2019)
5600-5650 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-34-V1.1(13-11-2019)
5650-5725 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-35-V1.1(13-11-2019)
5725-6000 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-36-V1.1(13-11-2019)
6000-8500 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-37-V1.1(13-11-2019)
8500-9000 MHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-38-V1.1(13-11-2019)
9-10.6 GHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-39-V1.1(13-11-2019)
10.6-3000 GHz	SRD/UWB/dispositifs de détection de matériaux	B21-40-V1.1(13-11-2019)
0-1600 MHz	SRD/UWB/géolocalisation	B22-01-V2.1(13-11-2019)
1600-2700 MHz	SRD/UWB/géolocalisation	B22-02-V2.1(13-11-2019)
2700-3400 MHz	SRD/UWB/géolocalisation	B22-03-V2.1(13-11-2019)
3400-3800 MHz	SRD/UWB/géolocalisation	B22-04-V2.1(13-11-2019)
3800-6000 MHz	SRD/UWB/géolocalisation	B22-05-V2.1(13-11-2019)
6000-8500 MHz	SRD/UWB/géolocalisation	B22-06-V2.1(13-11-2019)
8500-9000 MHz	SRD/UWB/géolocalisation	B22-07-V2.1(13-11-2019)
9-10.6 GHz	SRD/UWB/géolocalisation	B22-08-V2.1(13-11-2019)
10.6-3000 GHz	SRD/UWB/géolocalisation	B22-09-V2.1(13-11-2019)
0-1600 MHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-01-V2.1(13-11-2019)
1600-2700 MHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-02-V2.1(13-11-2019)
2700-3100 MHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-03-V2.1(13-11-2019)
3100-3400 MHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-04-V2.1(13-11-2019)
3400-3800 MHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-05-V2.1(13-11-2019)
3800-4800 MHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-06-V2.1(13-11-2019)
4800-6000 MHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-07-V2.1(13-11-2019)
6000-8500 MHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-08-V2.1(13-11-2019)
8500-9000 MHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-09-V2.1(13-11-2019)

Bande de fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
9-10.6 GHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-10-V2.1(13-11-2019)
10.6-3000 GHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-11-V2.1(13-11-2019)
3800-4200 MHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-12-V1.1(13-11-2019)
6000-8500 MHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-13-V1.1(13-11-2019)
6000-8500 MHz	SRD/UWB/véhicules routiers et ferroviaires	B23-14-V1.1(19-11-2024)
0-1600 MHz	SRD/UWB/utilisation à bord des aéronefs	B24-01-V2.1(13-11-2019)
1600-2700 MHz	SRD/UWB/utilisation à bord des aéronefs	B24-02-V2.1(13-11-2019)
2700-3400 MHz	SRD/UWB/utilisation à bord des aéronefs	B24-03-V2.1(13-11-2019)
3400-3800 MHz	SRD/UWB/utilisation à bord des aéronefs	B24-04-V2.1(13-11-2019)
3800-6000 MHz	SRD/UWB/utilisation à bord des aéronefs	B24-05-V2.1(13-11-2019)
6000-6650 MHz	SRD/UWB/utilisation à bord des aéronefs	B24-06-V2.1(13-11-2019)
6650-6675.2 MHz	SRD/UWB/utilisation à bord des aéronefs	B24-07-V2.1(13-11-2019)
6675.2-8500 MHz	SRD/UWB/utilisation à bord des aéronefs	B24-08-V2.1(13-11-2019)
8.5-10.6 GHz	SRD/UWB/utilisation à bord des aéronefs	B24-09-V2.1(13-11-2019)
10.6-3000 GHz	SRD/UWB/utilisation à bord des aéronefs	B24-10-V2.1(13-11-2019)
9-315 kHz	Radiorepérage	B28-01-V1.1(28-06-2022)
148-5000 kHz	Radiorepérage	B28-02-V1.1(28-06-2022)
5-30 MHz	Radiorepérage	B28-03-V1.1(28-06-2022)
30-130 MHz	Radiorepérage	B28-04-V1.1(28-06-2022)
0-1600 MHz	Radiorepérage, localisation, traçage et acquisition des données	B29-01-V1.1(19-11-2024)
1600-2700 MHz	Radiorepérage, localisation, traçage et acquisition des données	B29-02-V1.1(19-11-2024)
2700-3100 MHz	Radiorepérage, localisation, traçage et acquisition des données	B29-03-V1.1(19-11-2024)
3100-3400 MHz	Radiorepérage, localisation, traçage et acquisition des données	B29-04-V1.1(19-11-2024)
3400-3800 MHz	Radiorepérage, localisation, traçage et acquisition des données	B29-05-V1.1(19-11-2024)
3800-4200 MHz	Radiorepérage, localisation, traçage et acquisition des données	B29-06-V1.1(19-11-2024)
4200-4800 MHz	Radiorepérage, localisation, traçage et acquisition des données	B29-07-V1.1(19-11-2024)
4800-6000 MHz	Radiorepérage, localisation, traçage et acquisition des données	B29-08-V1.1(19-11-2024)

Bande de fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
6000-8500 MHz	Radiorepérage, localisation, traçage et acquisition des données	B29-09-V1.1(19-11-2024)
8.5-10.6 GHz	Radiorepérage, localisation, traçage et acquisition des données	B29-10-V1.1(19-11-2024)
10.6-3000 GHz	Radiorepérage, localisation, traçage et acquisition des données	B29-11-V1.1(19-11-2024)
6000-8500 MHz	Radiorepérage, localisation, traçage et acquisition des données	B29-12-V1.1(19-11-2024)
517.5-518.5 kHz	Maritime	C01-01-V1.1(25-10-2018)
1525-1559 MHz	Maritime	C01-10-V1.1(25-10-2018)
517.5-518.5 kHz	Maritime	C02-01-V1.1(25-10-2018)
26960-27410 kHz	Citizens Band (CB)	D01-01-V1.2(26-09-2017)
446-446.2 MHz	PMR-446	D03-01-V4.1(28-07-2020)
446-446.2 MHz	PMR-446	D03-02-V4.1(28-07-2020)
59-63 GHz	Faisceaux Hertziens numériques 60 GHz	E27-01-V2.1(30-07-2018)
1880-1900 MHz	Téléphones sans fil	G02-01-V1.1(19-12-2023)
5875-5925 MHz	Systèmes de transport intelligents (STI)	I01-01-V3.1(20-12-2022)
5855-5875 MHz	Systèmes de transport intelligents (ITS)	I01-02-V4.1(08-05-2025)
5875-5935 MHz	Systèmes de transport intelligents (ITS)	I01-04-V1.1(20-12-2022)
823.5-875 kHz	Systèmes de transport intelligents (ITS)	I01-05-V1.1(02-07-2024)
14-14.25 GHz	Service fixe par satellite	K01-02-V2.1(19-12-2023)
14-14.25 GHz	Service fixe par satellite	K01-03-V2.1(19-12-2023)
14.25-14.5 GHz	Service fixe par satellite	K01-05-V1.1(19-07-2022)
27.5-27.8285 GHz	Service fixe par satellite	K01-06-V2.1(19-12-2023)
28.4445-28.9485 GHz	Service fixe par satellite	K01-07-V2.1(19-12-2023)
29.4525-29.5 GHz	Service fixe par satellite	K01-08-V2.1(19-12-2023)
29.5-30 GHz	Service fixe par satellite	K01-09-V2.1(19-12-2023)
29.5-30 GHz	Service fixe par satellite	K01-10-V2.1(19-12-2023)
27.5-27.8285 GHz	Service fixe par satellite	K01-11-V1.1(19-07-2022)
28.4445-28.9485 GHz	Service fixe par satellite	K01-12-V1.1(19-07-2022)
29.4525-29.5 GHz	Service fixe par satellite	K01-13-V1.1(19-07-2022)

Bande de fréquence	Application	Spécification d'interface radio pertinente
29.5-30 GHz	Service fixe par satellite	K01-14-V1.1(19-07-2022)
28.4445-28.9485 GHz	Service fixe par satellite	K01-15-V1.1(19-07-2022)
27.5-27.8285 GHz	Service fixe par satellite	K01-16-V1.1(19-07-2022)
29.4525-29.5 GHz	Service fixe par satellite	K01-17-V1.1(19-07-2022)
29.5-30 GHz	Service fixe par satellite	K01-18-V1.1(19-07-2022)
14-14.5 GHz	Service fixe par satellite	K01-19-V1.1(19-07-2022)
14-14.5 GHz	Service fixe par satellite	K01-20-V1.1(19-07-2022)
148-150.05 MHz	Service mobile par satellite	K02-01-V1.1(19-07-2022)
399.9-400.05 MHz	Service mobile par satellite	K02-02-V1.1(19-07-2022)
406-406.1 MHz	Service mobile par satellite	K02-03-V1.1(19-07-2022)
1610-1613.5 MHz	Service mobile par satellite	K02-04-V1.1(19-07-2022)
1610-1626.5 MHz	Service mobile par satellite	K02-05-V1.1(19-07-2022)
1613.8-1626.5 MHz	Service mobile par satellite	K02-06-V1.1(19-07-2022)
1626.5-1645.5 MHz	Service mobile par satellite	K02-07-V1.1(19-07-2022)
1631.5-1634.5 MHz	Service mobile par satellite	K02-08-V1.1(19-07-2022)
1646.5-1660.5 MHz	Service mobile par satellite	K02-09-V1.1(19-07-2022)
1656.5-1660.5 MHz	Service mobile par satellite	K02-10-V1.1(19-07-2022)
1670-1675 MHz	Service mobile par satellite	K02-11-V1.1(19-07-2022)
1980-2010 MHz	Service mobile par satellite	K02-12-V1.1(19-07-2022)
5925-6425 MHz	Service mobile par satellite	K03-01-V1.1(19-07-2022)
14-14.25 GHz	Service mobile par satellite	K03-02-V1.1(19-07-2022)
14.25-14.5 GHz	Service mobile par satellite	K03-03-V1.2(19-12-2023)
14-14.5 GHz	Service mobile par satellite	K03-05-V1.1(19-07-2022)
401-403 MHz	Service fixe par satellite	K05-04-V1.1(02-07-2024)